

## T350 | Restregadora con operador de pie

### Especificaciones del producto

| Características   | 20 pulg / 500 mm<br>Monodisco<br>autopropulsado   | 24 pulg / 600 mm<br>Disco doble<br>autopropulsado   |
|---|---|---|
| Accesorio de la herramienta de limpieza   | Insta-Click™ estándar   |   |
| Velocidad de la máquina<br>Restregado superior y traslado hacia adelante<br>Traslado en reversa superior              | 3,6 mph (5,8 km/h)<br>1,1 mph (1,8 km/h)  |   |
| Índice de superficie restregada por hora<br>Máximo teórico<br>Convencional - Práctico<br>ec-H2O NanoClean® - Práctico | 31.680 pies <sup>2</sup> (2946 m <sup>2</sup> )<br>24.588 pies <sup>2</sup> (2287 m <sup>2</sup> )<br>25.284 pies <sup>2</sup> (2351 m <sup>2</sup> ) | 38.016 pies <sup>2</sup> (3535 m <sup>2</sup> )<br>30.052 pies <sup>2</sup> (2795 m <sup>2</sup> )<br>30.903 pies <sup>2</sup> (2874 m <sup>2</sup> ) |
| <b>Panel de control</b>   |   |   |
| Pro-Membrane™   | Estándar  |   |
| Pantalla táctil LCD Pro-Panel®  | Opcional  |   |
| <b>Sistema de tracción asistido por la rotación de la almohadilla/el cepillo</b>                                      |   |   |
| Trayectoria de limpieza   | 20 pulg / 500 mm  | 24 pulg / 600 mm  |
| RPM de almohadilla/cepillo  | 215 rpm   | 275 rpm   |
| Presión descendente de almohadilla/cepillo  | 62 y 90 lb (28 y 41 kg)   | 64 y 91 lb (29 y 41 kg)   |
| Motor de restregado   | 24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW   |   |
| <b>Sistemas de solución y recuperación</b>  |   |   |
| Capacidad del depósito de solución  | 14,1 gal (53 L)   |   |
| Capacidad del depósito de recuperación  | 18,4 gal (70 L)   |   |
| Motor impulsor  | 24 VDC, 0,64 hp / 0,48 kW   |   |
| Motor de aspiración   | 24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW   |   |
| Columna de agua   | 42 pulg (1067 mm)   |   |
| <b>Tecnología de limpieza</b>   |   |   |
| Convencional  | Estándar  |   |
| Tecnología de ec-H2O NanoClean®   | Opcional  |   |
| Flujo de agua convencional  | 0,15 / 0,35 / 0,50 gpm<br>0,57 / 1,32 / 1,89 lpm  |   |
| Tecnología de ec-H2O NanoClean®   | 0,12 / 0,25 / 0,35 gpm<br>0,45 / 0,95 / 1,32 lpm  |   |

| Características   | 20 pulg / 500 mm<br>Monodisco<br>autopropulsado   | 24 pulg / 600 mm<br>Disco doble<br>autopropulsado |
|---|---|---|
| <b>Sistema de batería</b>                                 |   |   |
| Voltaje del sistema /<br>Cantidad de baterías             | 24 voltios /<br>4   |   |
| Baterías  | Húmeda 210 Ah<br>Húmeda 240 Ah (provee mayor tiempo de funcionamiento)<br>Hermética AGM 220 Ah                    |   |
| Tiempo de funcionamiento de la batería<br>(máx. de horas) | 3,1   | 4.0   |
| Cargador integrado  | Sí  | Sí  |
| Cargador externo  | Sí  | Sí  |
| <b>Índices de decibeles en el oído del operador</b>       |   |   |
| Estándar -dBA   | 63,7  | 64,5  |
| Quite-Mode™ - dBA   | 59,7  | 61,3  |
| <b>Dimensiones y pesos de la máquina</b>                  |   |   |
| Ancho general con escurridor                              | 30,1 pulg / 765 mm  | 31,2 pulg / 793 mm                                |
| Largo x ancho x alto                                      | 55 X 26,5 X 49 pulg<br>1397 X 673 X 1245 mm   |   |
| Peso (sin baterías)                                       | 490 lb / 222 kg   | 495 lb / 225 kg                                   |
| Peso (con baterías)                                       | 725 lb / 329 kg   | 730 lb / 331 kg                                   |
| <b>Respaldo del producto</b>                              |   |   |
| Garantía  | 10 años para moldeado rotativo - 3 años para las piezas<br>2 años para la mano de obra - 6 meses para el traslado |   |