

CS16

Microrestregadora de operador caminando

Alta productividad en áreas congestionadas

La CS16 es una microrestregadora compacta, confiable y fácil de usar que proporciona una limpieza efectiva en espacios reducidos. Sus controles fáciles de usar, su diseño de bajo perfil y su mango ergonómico simplifican su uso. La CS16 es ideal para espacios donde es difícil llegar en áreas como hospitales, tiendas minoristas y oficinas.



Modo ECO

Reduzca los niveles de ruido y el consumo de agua al tiempo que aumenta el tiempo de ejecución.



Almacenamiento compacto

Fácil de operar en espacios reducidos y de almacenar en áreas con muchos elementos. La agarradera ajustable facilita su manipulación y almacenamiento.



Tanque de recuperación fácil de retirar

Mantenga el agua sucia separada del agua limpia con tanques de solución y recuperación separados. Además, el tanque se retira fácilmente para acceder a la batería.

Interior del modelo CS16

1. Agarre cómodo y mango ajustable para un funcionamiento ergonómico.

2. Motor de aspiración de 3 etapas para una fuerte captación de agua.

3. Gran capacidad: tanque de solución de 3,9 gal (15 l) tanque de recuperación de 4,4 gal (16,5 l).

4. La forma parabólica del recuperador sigue el movimiento de la máquina para una excelente captación de agua.

5. Cubierta del cepillo hecha de material duradero.

6. Sistema de cambio de cepillo simple, sin herramientas, y sin contacto.



Especificaciones de la CS16

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	13,8 in/350 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	13 993 ft ² /1300 m ²
Rendimiento estimado	10 226 ft ² /950 m ²
Velocidad máxima	2,2 mph/3,5 km/h
RPM del cepillo	140
Presión de las almohadillas/cepillos	55 lb/25 kg
Capacidad del depósito de solución	3,9 gal/15 l
Capacidad del depósito de recuperación	4,4 gal/16,5 l
Tiempo de funcionamiento estándar modo Eco (hasta horas)*	60 minutos 70 minutos
Voltaje de alimentación	24 V
Largo x ancho x alto (mango en posición vertical)	37,4 x 17,7 x 47,2 in/950 x 450 x 1200 mm
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con mango plegado hacia abajo)	37,4 x 17,7 x 26,1 in/950 x 450 x 665 mm
Peso (sin baterías)	79,3 lb/36 kg
Nivel de ruido (oído del operador)**	68 dBA 66 dBA (modo eco)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.

** Para cumplimiento de CE, el nivel de ruido se mide como nivel de presión acústica ponderado según ISO 11201 y se reporta de acuerdo con la norma ISO 4871.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344-2650