

CS16

Auto-Lavadora De Condutor Apeado Micro De 35 Cm

A CS16 é uma micro auto-lavadora compacta, fiável e fácil de usar que proporciona uma limpeza eficaz em espaços apertados. Os seus controlos fáceis de usar, design discreto e pega ergonómica facilitam a operação. A CS16 é ideal para espaços de difícil acesso em áreas como hospitais, lojas de retalho e escritórios.



Manobrável para lavagem em espaços difíceis de alcançar



Grande capacidade do tanque em máquina de tamanho pequeno



Simples e confortável de operar



Modo ECO

reduz o nível de ruído e aumenta o tempo de execução



Armazenamento compacto com pega que se dobra facilmente



Tanque de recuperação fácil de remover para limpeza e acesso à bateria

Dentro da CS16

- 1. Pega confortável e alça ajustável** para funcionamento ergonómico
- 2. Motor de vácuo trifásico** para forte recolha de água
- 3. Grande capacidade:**
15L depósito de solução
16,5L depósito de recuperação
- 4. A forma parabólica do rodoraestreia o movimento damáquina** para uma excelente captação de água
- 5. Tampa da escova feita de material durável**
- 6. 6. Simples sistema de troca de escova** sem ferramentas e sem toque



CS16 Especificações

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÕES	
	ALIMENTADO A BATERIA	COM CABO
Trajectoria de limpeza	350 mm	
Produtividade (por hora) Máx. Teórico	1300 m ²	
Cobertura estimada	950 m ²	
Velocidade máxima	3.5 km/h	
RPM da escova	140	
Pressão da escova/pastilha	25 kg	
Capacidade do depósito de solução	15 L	
Capacidade do depósito de recuperação	16,5 L	
Tempo de funcionamento padrão ecomode (até horas)*	60 min 70 min	ilimitado
Tensão da alimentação	24 V	240 V
Comprimento x largura x altura (manípulo na posição vertical)	950 x 450 x 1.200 mm	
Comprimento x largura x altura (posição de armazenamento, com o manípulo dobrado)	950 x 450 x 665 mm	
Peso (sem baterias)	36 kg	37,5 kg
Nível de som (ouvido do operador)**	68 dBA 66 dBA (ecomode)	70 dBa

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e variam ao longo da operação da máquina; médias são mostradas.

**Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.*

*** Para feitos de conformidade CE, o nível do som é medido como um nível de pressão acústica ponderado A, de acordo com a ISO 11201 e comunicado em conformidade com a ISO 4871.*

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

cs16-brochure-pt-pt 1/22 ©2022 The Tennant Company.

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA
tennant.pt