

CS5

Serie Compacta Micro-Fregadora

Limpieza Eficiente

Experimente la poderosa limpieza de la nueva micro-fregadora CS5. Su tamaño reducido y el diseño portátil la convierten en una herramienta fácil de usar y transportar. A diferencia de la limpieza manual friega y seca más rápido y evita el uso de agua sucia, garantizando un resultado más efectivo.

Tecnología Disponible



Batería Li-Ion



**Sistema de Secado
Marcha Atrás**



Secado Hacia Adelante y Hacia Atrás

Equipada con dos bayetas que permiten secar hacia adelante y hacia atrás sin necesidad de girarse. Ideal para fregar en espacios muy reducidos.



Rendimiento Máximo

Batería de litio ligera y compacta que proporciona 50 minutos de autonomía (75 minutos con la batería opcional) y que puede ser sustituida fácilmente para extender el tiempo de trabajo.



Compacta y Ligera

Fácil de usar y almacenar en espacios reducidos. Fácil de maniobrar y transportar (pesa menos de 20 kg).

Detalles de la CS5

- 1. La asa puede ajustarse** al nivel de confort del operario y permite trabajar debajo y alrededor de obstáculos.
- 2. El depósito fácilmente extraíble** permite el llenado y vaciado de agua o solución casi en cualquier lugar, incluyendo pequeños lavabos.
- 3. El fregado con cepillo estándar proporciona** una limpieza eficiente en varios tipos de suelos. El indicador de desgaste del cepillo muestra cuándo es necesario reemplazarlo.
- 4. El indicador de carga de la batería** recuerda al operario el nivel de la batería a través de unas luces verdes, amarillas o rojas.
- 5. Su funcionamiento silencioso** permite limpiar en zonas congestionadas, en cualquier momento del día y con una interrupción mínima.
- 6. El diseño ergonómico** facilita el uso y el mantenimiento por parte del operario.



Especificaciones de CS5

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
| Ancho de trabajo | 280 mm |
| Productividad Máxima teórica (por hora) | 976 m ² |
| Rendimiento estimado | 639 m ² |
| Velocidad máx. | 3.5 km/h |
| RPM cepillo | 160 |
| Presión de pad/cepillo | 12 kg |
| Capacidad del depósito de solución | 5 L |
| Capacidad del depósito de recuperación | 5 L |
| Autonomía de la batería (número de horas)* | 50 min (estándar) 75 min (opcional) |
| Voltaje batería | 36 |
| Largo x ancho x alto (asa en posición vertical) | 615 x 412.5 x 1049 mm |
| Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con asa plegada) | 770 x 412.5 x 399 mm |
| Peso (con baterías) | 19.8 kg (estándar) - 20.2 kg (opcional) |
| Nivel sonoro (en el oído del operario)** | 63 dBA |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

*Los tiempos de trabajo se basan en tiempos de ejecución de fregado continuo.

** Para cumplir con CE, el nivel sonoro se mide como un nivel de presión sonora ponderado A según ISO 11201 y se informa de acuerdo con ISO 4871.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para una demostración o para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: **900 900 150** o **info@tennant.es**

Tennant Sales & Services Spain S.A.
tennant.es