

T1

Lavasciuga compatta a cilindro basso

- Per la prima volta, potete lavare e asciugare gli spazi ridotti e ristretti grazie al design compatto della T1, il migliore della sua categoria
- Riduce il rischio di infortuni da scivolamenti o cadute nelle aree ristrette e congestionate grazie allo straordinario recupero dell'acqua - persino durante le manovre di avanzamento e retromarcia
- Incrementa la salubrità ambientale riducendo la crescita di batteri grazie ai serbatoi Hygenic, facilmente lavabili e sanificabili





Assicura eccellenti risultati di pulizia in quegli spazi ristretti che prima non potevate pulire grazie al design compatto, alla forte azione pulente, allo straordinario recupero della soluzione e ai serbatoi Hygenic completamente lavabili.

Migliora significativamente l'igiene del pavimento

Pulisce a fondo e senza sforzo i pavimenti a superficie dura delle aree congestionate, come non è mai stato possibile fare prima, grazie al design compatto e contenuto.

Modello compatto e facilmente manovrabile

Pulisce agilmente e in sicurezza sia in posizione di avanzamento che di arretramento, è in grado di snodarsi tra gli spazi più ristretti grazie all'alta manovrabilità conferitagli dalle quattro rotelle e dall'impugnatura a regolazione immediata.

Facilità di utilizzo e manutenzione

I serbatoi Hygenic, facili da riempire, svuotare e pulire, offrono una compattezza inimitabile. Le maniglie ergonomiche e i punti di presa ne assicurano il facile sollevamento.

T1 LAVASCIUGA AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA

APPLICAZIONI

Negozi fino a 250 mq

Ristoranti a consumazione veloce
Spogliatoi

Bordo piscine

Aree che trattano alimenti & cucine

E molti altri spazi contenuti

SPECIFICHE TECNICHE

Pista di pulizia	380 mm
Produttività (all'ora)	
Max teorica	1480 m ²
Stima copertura*	810 m ²
Serbatoio della soluzione	11.4 L
Indice di flusso della soluzione	0.38 L/min
Pressione al suolo	15 kg
Serbatoio di recupero	17 L
Aspirazione acqua	2184 mm/0,21 bar
Lunghezza cavo di alimentazione	15 m
Livello di emissione sonora**	72 dBA

Garanzia

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, con l'esclusione del materiale di consumo.

* Le stime di produttività adottano gli standard pratici di velocità e di svuotamento/riempimento tratti dal manuale 2004 ISSA Cleaning Times. ** Livelli di emissione sonora conformi alle norme ISO 11201, secondo le raccomandazioni dell'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e dell'OSHA.



TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anversa
BELGIO
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT SALES & SERVICE ITALY SRL
Via Della Vecchia Chimica,
35 - interno 5E
20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. gratuito: 800 985 685
Fax gratuito: 800 985 686
E-mail: info@tennant.it
www.tennant.it