

SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE OCH  
HÄLSOSAMMARE VÄRLD



UTRUSTNING



# T5

## GÅBAKOM-KOMBISKURMASKIN

- Öka säkerheten med NFSI-certifierad ec-H2O™-rengöringsteknologi eller FaST® Foam-skurteknologi
- Rengör tyst med en OSHA-godkänd teststandard på 67 dBA
- Uppnå fullständig upptagning av smutsvattnet – även vid 180-graderssvängar – med en överträffad sugskrapa

# UPPNÅ ETT **BÄTTRE** STÄDRESULTAT, BÄTTRE HÄLSA OCH SÄKERHET MED NYA **MILJÖVÄNLIGA T5.**



## MINSKA FÖRBRUKNINGEN AV RENGÖRINGSMEDEL

Städa utan kemikalier med ec-H<sub>2</sub>O-rengöringsteknologin.

## SÄNK LJUDNIVÅN

Städa ljudkänsliga miljöer tyst med T5:s OSHA-godkända 67 dBA.

## DET SÄKRASTE SÄTTET ATT RENGÖRA

Öka säkerheten och förbättra städresultatet med kemikaliefri ec-H<sub>2</sub>O-teknologin eller FaST Foam skurteknologin, T5 använder upp till 70% mindre vatten med båda teknologierna. Med ec-H<sub>2</sub>O används inget rengöringsmedel. FaST använder upp till 90% mindre rengöringsmedel än traditionella kombiskurmaskiner.

## FÖRBÄTTRA HYGIENEN

Säkerställ bästa möjliga städresultat, minska mögel och bakterier i kombiskurmaskinen med fullständigt åtkomliga och rengöringsbara Hygenic®-tankar.

## HÖG PRODUKTIVITET MED GELBATTERIER

Få upp till 3,5 timmar körtid med miljövänliga förseglade batterier.

## MAXIMERA FLEXIBILITET OCH MÅNGSIDIGHET

Välj - 600, 700, 800 mm disk eller 650, 800 mm cylinder. Ger alternativ för en mängd olika utrymmen och användningsområden

## KONSEKVENTA RENGÖRINGSRESULTAT

Konsekventa, upprepningsbara rengöringsresultat med exklusiva QA Controls™-systemet.

INUTI

# T5



## EXKLUSIVA TEKNOLOGIER

(rengöringsinnovationer  
som tillval)

Alla teknologier ökar skurtiden  
upp till tre gånger med endast  
en vattentank.



ec-H2O™-teknologin omvandlar  
vatten elektriskt till en innovativ  
rengöringslösning som rengör  
effektivt, sparar pengar, förbättrar  
säkerheten och minskar miljöpåverkan  
jämfört med rengöringsmedel för  
dagligt bruk.



FaST® Foam-skurteknologi använder  
upp till 70% mindre vatten och  
90% mindre kemikalier förbättrar  
golvgreppet i enlighet med certifiering  
från NFSI, vilket bidrar till att minska  
risken för halk- och fallolyckor.

- A** Utbilda enkelt nya operatörer, lätt intuitiv kontrollpanel
- B** Skura upp till 150 minuter på en enda tank – 70% längre än någon annan jämförbar maskin - när du utrustar T5 med ec-H2O- eller FaST-teknologi.
- C** Minska operatörens kontakt med smutsvatten och förhindra igentäppta slangar/avlopp med den praktiska skräpbehållaren.
- D** Eliminera behovet av efterföljande uppmoppningar med det fullständigt självjusterande stänkskyddet som fångar upp 100% av stänket från skurningen.

- E** Avlägsna och byt ut borstar och sugblad snabbt. Dessutom, med den "problemfria" sugskrapan, behövs inga verktyg för underhåll, sugskrapan är förinställd med en optimal uppsamlingsvinkel.
- F** Ren- och smutsvattentankar är enkla att rengöra. Exklusiva Hygenic®-tankar är fullständigt åtkomliga för rengöring.
- G** Spara tid och förvaringsutrymme med den inbyggda laddaren.

## MILJÖVÄNLIG NATURVÅRD



ec-H2O- och FaST-teknologin är NFSI (National Floor Safety Institute)-certifierade. NFSI-certificatet intygar att en produkt har godkänts i en testprocedur i 2 steg, som bevisar att golvprodukten bidrar till att minska risken för halk- och fallolyckor.



ec-H2O- och FaST-teknologin är registrerade av NSF International. NSF International är en oberoende, ej vinstdrivande organisation som säkerställer att sammansättning och märkning på dessa produkter uppfyller lämpliga regler för livsmedelssäkerhet.



Rengöringsmedlen Tennant FaST 365 och FaST 965 har belönats med den europeiska eco-märkningen.

Detta bevisar att vår Tennant FaST-rengöringsmedel har minskat miljöpåverkan jämfört med standardrengöringsmedel



ec-H2O™-teknologin vann

**European Business Award 2009**

för årets företagsinnovation, ett av de mest prestigefyllda företagspriserna. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) är ett oberoende prisprogram som har instiftats för att erkänna och främja utmärkt, bästa praxis och innovationstänkande inom det europeiska företagsverksamhetsområdet.



Spara Resurser



Minska mängden Rengöringsmedel



Öka säkerheten



Förbättra Luftkvaliteten



Minska Buller

## GENUINA TENNANT-RESERVDLAR, FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR OCH SERVICE

### Tennants Serviceprogram

- Maximera säkerhet, produktivitet och driftstid
- Kontrollera och skydda din investering och sänk din totala ägandekostnad
- Dra fördel av över 200 fabriksutbildade servicetekniker över hela Europa

### Tennants Reservdelar & Förbrukningsartiklar

- Använd din maskin tryggt
- Dra fördel av problemfri användning i flera år

### Tennants Rengöringslösningar

- Uppnå hållbara rengöringsresultat varje gång
- Välj hållbara fördelar som gynnar ditt företag

## T5 GÅBAKOMKOMBISKURMASKIN

SKURSYSTEM	DISK	CYLINDER
Rengöringsrondell	600 mm 700 mm 800 mm	650 mm 800 mm
Renvattentank kapacitet	85 L	85 L
Produktivitet (per timme)		
Teoretiskt max	2500 m <sup>2</sup> 2900 m <sup>2</sup> 3300 m <sup>2</sup>	2700 m <sup>2</sup> 3300 m <sup>2</sup>
Uppskattad faktisk* (konventionell)	1660 m <sup>2</sup> 1900 m <sup>2</sup> 2200 m <sup>2</sup>	1790 m <sup>2</sup> 2200 m <sup>2</sup>
Uppskattad faktisk* (ec-H2O™ eller FaST®)	1900 m <sup>2</sup> 2100 m <sup>2</sup> 2400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup> 2400 m <sup>2</sup>
Borstmotorer	0.56 kW	0.47 kW
Borstmotorhastighet	220 rpm	1500 rpm
Borsttryck		(3 inställningar) 18, 36, 54 kg

### SMUTSVATTENSYSTEM

Smutsvattentank kapacitet (inkluderar kammare)	102 L
Sugmotor	0,64 kW, 3-steg
Vattenlyft	1570 mm

### BATTERISYSTEM

Systemspänning	24 V (4x 6V batterier), laddare ingår
Standardkörtid**	6V 200 Ah (CS) / upp till 4,5 h
Alternativ MF körtid**	6V 180 Ah (CS) / upp till 3,5 h
Stigning (rampstigning)	
Skurning/transport (full)	3.0° / 5.0°
Lastbilsramp (tom)	11°

### DRIV- & STRÖMSYSTEM

Hastighetframdrivning (varierande)	
Transport	4.3 km/h
Skurning	4.0 km/h

### MASKINSPECIFIKATIONER

Produktlängd	1340 mm 1410 mm 1480 mm	1410 mm 1410 mm
Produktbredd (skurhuvud)	640 mm 740 mm 840 mm	710 mm 860 mm
Sugskrapans bredd	910 mm 1050 mm 1180 mm	1050 mm 1180 mm
Produkt höjd		1120 mm
Produktvikt (med batterier)	263 kg 276 kg 282 kg	282 kg 285 kg
Ljudnivå***		68 dBA

### GARANTI

24 månader (eller 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller 1 000 driftstimmar) för arbete, beroende på vad som inträffar först, exklusive slitdelar.

\* Uppskattade täckningstal använder standarder för praktisk hastighet och tömnings-/påfyllningstid från handboken 2004 ISSA Cleaning Times.

\*\* Körtiderna är baserade på kontinuerlig skurning.

\*\*\* Ljudnivåer efter ISO 11201 i enlighet med rekommendation från American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA.

\*Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående varning.

## ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

www.tennantcenter.se



www.tennantco.com