



DEFINIEREN SIE REINIGUNG NEU

T191

Kleine handgeführte Scheuersaugmaschine

Einfach zu bedienen in schwer zugänglichen Bereichen

Die T191 ist eine kleine, manövrierfähige und zuverlässige Scheuersaugmaschine, die eine effektive Reinigung ermöglicht und dabei einfach zu bedienen ist. Die große Tankkapazität trotz kompakter Abmessungen und robuste Komponenten ermöglichen eine hohe Produktivität. Die T191 ist ideal für die Reinigung kleiner, enger Bereiche in Einzelhandelsgeschäften, Cafeterias und Büros.



Benutzerfreundlich

Dank der geringen Größe, des ergonomischen Griffs und des wendigen Designs lassen sich enge und schwer zugängliche Stellen leicht reinigen.



Produktivität in einer kompakten Ausführung

Erzielen Sie höhere Produktivität im Vergleich zu anderen Maschinen mit großem Tankvolumen und mehr Arbeitsbreite.



Kompakte Lagerung

Leicht zu verstauen mit geringer Stellfläche und einem Griff, der sich leicht herunterklappen lässt.

Innenleben der T191

- 1. Ermüdungsfreies Arbeiten** durch einen verstellbaren und komfortablen Griff für eine einfache Bedienung der Maschine.
- 2. 3-stufiger Saugmotor** für hohe Leistung bei der Wasseraufnahme.
- 3. Leicht abnehmbarer Schmutzwassertank** zur schnellen Entleerung sowie Batteriezugang.
- 4. Hohe Reinigungsproduktivität** mit großen Tankkapazitäten und langen Betriebszeiten.
- 5. Hervorragende Absaugleistung** und gleichmäßige Wasseraufnahme durch die parabolische Form und Position der Abstreifleiste.
- 6. Vereinfachte Bedienung** durch präventive tägliche Wartungen mit gelben Wartungspunkten.



T191 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN	
	BÜRSTENVORTRIEB	NETZKABELBETRIEB
Arbeitsbreite		455 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.		1631 m ² /hr
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*		1187 m ² /hr
Schrubbgeschwindigkeit		3.5 kmh
Bürsten-/ Pad Drehzahl		140 U/min
Bürsten-/ Pad Anpressdruck		21 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks		28 L
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks		30 L
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	2.5	-
Batteriespannung	24V (2x12)	-
Abmessungen – L x B x H (Griff in aufrechter Position)		960 x 550 x 1220 mm
Abmessungen – L x B x H (Aufbewahrungsposition mit heruntergeklapptem Griff)		960 x 550 x 718 mm
Breite der Abstreifleiste		550 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	93 kg	48 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	69 dB	80 dB

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

* Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.

** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzzeiten.

*** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0)2303 2580-300** oder per E-Mail über **de.Tennant@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche

Tennant GmbH & Co. KG
tennant.de