

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.



# T2

## RÉCUREUSE À COMMANDE ARRIÈRE COMPACTE

- Découvrez la performance Tennant tout en respectant votre budget pour nettoyer les petits espaces encombrés sans difficulté.
- Obtenez une propreté supérieure et un plancher sécuritaire grâce au meilleur moteur de brosse de 1,0 hp/0,75 kW et à la meilleure récupération d'eau de la catégorie.
- Des caractéristiques uniques d'entreposage et de transport rendent cette récureuse idéale pour les petites surfaces et le nettoyage des allées

# AMÉLIOREZ GRANDEMENT LA PROPRETÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES ENDROITS RESTREINTS



## PRODUCTIVITÉ REHAUSSÉE

Augmentez l'efficacité des opérations en nettoyant et en séchant complètement les petits endroits encombrés en une seule passe. De plus, la durabilité de la série T de Tennant maximise le temps de disponibilité de la machine.

## PERFORMANCE DE NETTOYAGE SUPÉRIEURE

Obtenez le niveau de propreté le plus élevé avec 50 lb/23 kg de pression descendante et 230 tr/min d'agitation – grâce au moteur de brosse de 1,0 hp/0,75 kW, le plus puissant de sa catégorie.

## HYGIÈNE MAXIMALE

Réduisez la moisissure et les bactéries dans le réservoir de la récupéreuse avec le réservoir de récupération et le plateau à débris Hygenic® faciles à nettoyer de Tennant.

## MEILLEURE QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Offre un fonctionnement « à toute heure » avec un niveau de bruit de 68 dBA.

## MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

L'action activée par la brosse ne se produit que lorsque l'opérateur enclenche les « détentes de sécurité » ergonomiques pendant le récurage.

## RÉDUISEZ LE RISQUE DES ACCIDENTS DE GLISSEMENT ET DE CHUTE

La récupération inégalée de l'eau laisse les petits endroits encombrés prêts à la circulation piétonne immédiatement.

À L'INTÉRIEUR DE LA

# T2



A



B



C



D



**A** Rehaussez le confort de l'opérateur et réduisez sa fatigue grâce à la conception de poignée à « détente de sécurité » ergonomique réglable.

**B** Formez facilement de nouveaux opérateurs grâce aux commandes les plus simples de l'industrie – il suffit de mettre en marche et d'activer les détentes.

**C** Optimisez la désinfection de la machine avec un réservoir de récupération et un plateau à débris moulés par rotation faciles à nettoyer.

**D** Le support à tampon et le porte-raclette uniques à Tennant rendent le transport ou l'entreposage du T2 simples et faciles.

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement les pièces et le service Tennant True.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant True proposé par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant True.
- Simplifiez votre budgétisation en groupant des plans de service Tennant True, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

## RÉCUREUSE COMPACTE À COMMANDE ARRIÈRE T2

### SYSTÈME DE RÉCURAGE

Voie de nettoyage	17 po/430 mm
Productivité (par heure)	
Max. théorique	20 230 pi <sup>2</sup> /1 900 m <sup>2</sup>
Couverture estimée*	7 230 pi <sup>2</sup> /670 m <sup>2</sup>

### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSÉ

Puissance du moteur de la brosse	1,0 hp/0,75 kW
Vitesse de rotation de la brosse	230 tr/min
Pression de la brosse/du tampon	50 lb/23 kg

### SYSTÈME DE LIVRAISON DE LA SOLUTION

Capacité du réservoir de la solution	7,0 gal/26 L
--------------------------------------	--------------

### SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Description du réservoir de récupération	Entièrement accessible et nettoyable
Capacité du réservoir de récupération (y compris la cuve de désembuage)	9,5 gal/36 L
Moteur d'aspiration	0,4 hp – deux niveaux/0,30 kW – deux niveaux
Débit du moteur d'aspiration	65 pi <sup>3</sup> /min / 1,84 mm <sup>3</sup>
Élévation d'eau scellée du moteur d'aspiration	40 po/1 020 mm

### SYSTÈME DE BATTERIES

Batteries au plomb en option/autonomie**	(2) 12 V, 105 Ah/jusqu'à 3 heures
--	-----------------------------------

### CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur du produit	44,1 po/1 120 mm
Largeur du produit (avec raclette)	27,4 po/695 mm
Hauteur de produit	36,6 po/930 mm
Poids du produit (avec les batteries à électrolyte gélifié)	300 lb/136 kg
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)***	68 dBA

### GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

\*Les estimations de taux de couverture utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide Cleaning Times 2004 de l'ISSA.

\*\* Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

\*\*\* Pour la conformité aux normes CE, le niveau de bruit est mesuré comme moyenne pondérée de pression acoustique selon la norme ISO 11201 et indiqué conformément à la norme ISO 4871.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

## IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à [info@tenantco.com](mailto:info@tenantco.com)

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033  
Québec : +1.800.361.9050  
À l'étranger : +1.763.540.1315