

Récureuse à commande arrière T290

Utilisation simple pour les espaces restreints

Sa conception très manœuvrable, ses commandes intuitives et ses composants robustes s'utilisent facilement et procurent un entretien facile. Le modèle T290 est idéal pour nettoyer les petits espaces restreints des magasins de détail et des écoles.



Un nettoyage fiable

Une construction robuste dans une configuration de récurveuse compacte assistée par tampon ou autotractée facile à utiliser.



Caractéristiques pratiques

Éviter d'avoir à vous agenouiller pour installer la brosse, grâce au remplacement de la brosse à l'aide de la fonction vissable et dévissable.



Entretien quotidien facile

Les points de contact de couleur jaune aide à réduire les pannes en simplifiant l'entretien préventif.

À l'intérieur de la T290

1. Panneau de commande intuitif

muni d'un voyant indicateur indiquant que le réservoir de solution est bas.

2. Accès facile aux composants internes grâce à un réservoir qui s'incline vers l'arrière.

3. Filtre de solution en ligne facile à inspecter.

4. Récupération uniforme de l'eau grâce à des raclettes en V de conception durable et aux lames de raclette standard Linatex®.

5. Rendement de nettoyage optimal grâce aux brosses ou tampons autonivellants.



Spécifications de la T290

| CARACTÉRISTIQUES | DONNÉES TECHNIQUES | |
|--|---|---------------------|
| | ASSISTÉE D'UN TAMPON | UNITÉ AUTOTRACTÉE |
| Voie de nettoyage | 20 po / 500 mm | |
| Productivité maximale théorique (par heure) | 19 600 pi ² /h / 1 820 m ² /h | |
| Couverture estimée (par heure)* | 12 079 pi ² /h / 1 122 m ² /h | |
| Vitesse de récurage | 2,2 mi/h / 3,5 km/h | 2,2 mi/h / 3,5 km/h |
| Élévation/abaissement de la tête de récurage | Manuel avec pédale | |
| Vitesse de la brosse/du tampon | 155 tr/min | |
| Pression des brosses et des tampons | 40 lb / 18 kg | |
| Capacité du réservoir de solution | 10,5 gal / 40 L | |
| Capacité du réservoir de récupération | 13 gal / 50 L | |
| Autonomie de la batterie en heure maximale (batterie à l'électrolyte 150 Ah)** | 3,0 | 2,6 |
| Tension de la batterie | 24 V (2 x 12) | |
| Dimensions (L x l x H) | 48,4 x 20,3 x 37,8 po / 1 230 x 516 x 960 mm | |
| Largeur de la raclette | 32 po / 815 mm | |
| Poids (avec les batteries les plus lourdes) | 346 lb / 157 kg | 357 lb / 162 kg |
| Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)*** | 74 dB | |

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
 * Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.
 ** Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.
 *** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **+1 800 553-8033**, ou écrivez à **info@tenantco.com**

Tennant

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 É.-U.

Canada/États-Unis : 1 800 553-8033 | Québec : 1 800 361-9050 | À l'étranger : 1 763 540-1315