

# T291

## Kleine handgeführte Scheuersaugmaschine

### Kleine Ausführung. Großer Nutzen.

Eine kleine Scheuersaugmaschine mit einfachen Bedienelementen, komfortabler Ergonomie und unkomplizierter Bedienung, die Ihnen großen Nutzen bringt. Die tägliche Reinigung wird durch die große Öffnung des Schmutzwassertanks, den einfachen Bürsten-/Padwechsel mit Click-off/Click-on-Funktion sowie durch gelbe Wartungspunkte leicht gemacht. Perfekt für den Einzelhandel, Schulen und Krankenhäuser.



### Benutzerfreundlich

Dank der geringen Größe, des ergonomischen Griffs und des wendigen Designs lassen sich enge und schwer zugängliche Stellen leicht reinigen.



### Vereinfachen Sie die Einweisung für Bediener

Benutzerfreundlicher Bedienknopf, der den ausgewählten Modus visuell anzeigt. Wählen Sie mühelos aus 13 verfügbaren Sprachoptionen.



### Nachhaltige Leistung

Reduzieren Sie den Geräuschpegel und den Wasserverbrauch und verlängern Sie gleichzeitig die Betriebszeit mit dem ECO-Modus.

# Innenleben der T291

- 1. Selbstnivellierender Schrubbkopf** für optimale Reinigungsleistung.
- 2. Vereinfachte Bedieneinweisung** mit einfach zu bedienenden vorprogrammierten Reinigungseinstellungen, Standard und ECO.
- 3. Hilfreiche Maschineninformationen** sind auf dem großen und intuitiven LCD-Display sichtbar.

- 4. Einfache tägliche Wartung** durch die große Öffnung des Schmutzwassertanks, die vollen Zugang und Übersicht ermöglicht.
- 5. Hervorragende Wasseraufnahme** durch das Design der leicht einstellbaren Abstreifleiste und standardmäßige Linatex®-Gummis.
- 6. Einfacher, werkzeugloser und kontaktloser** Bürsten-/Padwechsel mit Click-off/Click-on-Funktion.



## T291 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN			
	BÜRSTENVORTRIEB	FAHRANTRIEB	FAHRANTRIEB	FAHRANTRIEB
Arbeitsbreite	550 mm		600 mm	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	1.967 m <sup>2</sup> /h	2.468 m <sup>2</sup> /h	2.697 m <sup>2</sup> /h	3.142 m <sup>2</sup> /h
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*	1.246 m <sup>2</sup> /h	1.564 m <sup>2</sup> /h	1.724 m <sup>2</sup> /h	2.035 m <sup>2</sup> /h
Schrubbgeschwindigkeit	3,5 km/h		4,5 km/h	
Schrubbkopf heben/senken	Fußpedal			Stellmotor
Bürsten-/ Pad Drehzahl	150 U/min		200 U/min	
Bürsten-/ Pad Anpressdruck	19 kg		29 kg	35,4 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	50 l			
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	50 l			
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	2,5		3,5	
Batteriespannung	24 V (2 x 12)			
Abmessungen (L x B x H)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Breite der Abstreifleiste	815 mm		940 mm	
Gewicht (mit schwerster Batterie)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	56 dB			

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 \* Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.

\*\* Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.

\*\*\* Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0)2303 2580-300** oder per E-Mail über **de.Tennant@tennantco.com**, um eine **Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.**

**Tennant GmbH & Co. KG**  
 tennant.de