

# T291

## Fregadora pequeña de conductor acompañante

### Pequeño tamaño. Alto valor.

Consiga un alto retorno de la inversión con una fregadora pequeña y ergonómica que incorpora un panel de control sencillo y ofrece alta maniobrabilidad. La rutina de limpieza diaria se hace más fácil gracias al amplio acceso al depósito de recuperación, sustitución sencilla de cepillo/pad y puntos de contacto amarillos. Perfecta para tiendas, escuelas y hospitales.



### Cómoda y fácil de usar

El operario estará protegido y seguro gracias al alto confort y a los controles ajustables.



### Formación simplificada del operario

Mando de control de fácil uso que muestra el modo seleccionado. A seleccionar entre 13 idiomas disponibles.



### Rendimiento sostenible

Reduzca el nivel sonoro y el consumo de agua a la vez que aumenta el tiempo de funcionamiento con el modo ECO.

# Interior de la T291

- 1. Cabezal de fregado autonivelante** para conseguir un óptimo rendimiento de limpieza.
- 2. Formación simplificada del operario** con fáciles ajustes preprogramados, estándar y ECO.
- 3. Útil información de la máquina** visible a través de una gran e intuitiva pantalla LCD.
- 4. Mantenimiento diario sencillo** con un depósito de recuperación que dispone de una gran abertura que facilita el acceso y total visibilidad.
- 5. Excelente secado** con el diseño fácilmente ajustable de la bayeta estándar Linatex®.
- 6. Sistema para sustitución de cepillo/pad** sin contacto y sin herramientas.



## T291 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	
	TRACCIÓN ASISTIDA	AUTOPROPULSIÓN
Ancho de fregado	550 mm	
Rendimiento teórico máximo (por hora)	1967 m <sup>2</sup> /h	2468 m <sup>2</sup> /h
Cobertura estimada (por hora)*	1246 m <sup>2</sup> /h	1564 m <sup>2</sup> /h
Velocidad de fregado	3,5 km/h	4,5 km/h
Subida/bajada del cabezal de fregado	manual con pedal	
Velocidad del cepillo/pad	150 rpm	
Presión del cepillo/pad	19 kg	
Capacidad del depósito de solución	50 l	
Capacidad del depósito de recuperación	50 l	
Autonomía de la batería (número de horas)**	2,5	3,5
Voltaje de batería	24 V (2 x 12)	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1327 x 563 x 1033 mm	
Ancho de la bayeta	815 mm	
Peso (con las baterías más pesadas)	150 kg	178 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)***	56 dB	

*Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.*

*\* Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.*

*\*\* Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento del fregado continuo.*

*\*\*\* Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA*

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a [info@tennant.es](mailto:info@tennant.es)

**TENNANT SALES & SERVICES SPAIN, S.A.**  
tennant.es