

T291

Autolaveuse à conducteur accompagnant

Machine compacte. Rapport qualité-prix exceptionnel.

Optez pour un excellent rapport qualité-prix avec cette petite autolaveuse ergonomiquement confortable et facile à utiliser, dotée d'un panneau de commande simple. Le nettoyage quotidien est facilité grâce à l'accès au réservoir de récupération de grande taille, au remplacement simple de l'outil, ainsi qu'aux points de contact jaunes. Parfaite pour les magasins, les établissements scolaires et les hôpitaux.



Confortable et facile à manœuvrer

Son excellente maniabilité vous permettra de préserver la sécurité des utilisateurs et de réduire les risques de TMS, et ses commandes réglables maximiseront leur confort.



Simplicité de la formation des opérateurs

Bouton de commande facile à utiliser qui indique visuellement le mode sélectionné. Choisissez facilement parmi les 13 options de langues disponibles.



Performance durable

Réduisez le niveau sonore et la consommation d'eau tout en augmentant l'autonomie grâce au mode ECO.

Intérieur de la T291

- 1. Réglage automatique de la tête de lavage** pour une performance de nettoyage optimale.
- 2. Simplicité de la formation des opérateurs** grâce à des paramètres de nettoyage préprogrammés, Standard et ECO, faciles à utiliser.
- 3. Des informations utiles sur la machine** sont visibles grâce à un grand écran LCD intuitif.
- 4. Entretien quotidien simple** grâce à l'ouverture du réservoir de récupération de grande taille, assurant une visibilité et un accès complets.
- 5. Excellent ramassage de l'eau** grâce à la conception du capteur et aux lamelles Linatex® en série.
- 6. Mise en place** et retrait automatique de l'outil.



Caractéristiques de la T291

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	
	TRACTÉE PAR L'OUTIL	AUTOTRACTÉE
Largeur de nettoyage	550 mm	
Rendement théorique max. (par heure)	1 967 m ² /h	2 468 m ² /h
Rendement pratique (par heure)*	1 246 m ² /h	1 564 m ² /h
Vitesse de travail	3,5 km/h	4,5 km/h
Montée/descente de la tête de lavage	manuelle par pédale	
Vitesse de rotation de l'outil	150 tr/min	
Pression de brossage	19 kg	
Capacité du réservoir de solution	50 l	
Capacité du réservoir de récupération	50 l	
Autonomie de la batterie en heures jusqu'à**	2,5	3,5
Tension de la batterie	24 V (2 x 12)	
Dimensions (L x l x H)	1 327 x 563 x 1 033 mm	
Largeur du capteur	815 mm	
Poids (avec batterie)	150 kg	178 kg
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***	56 dB	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

* Les rendements pratiques estimés utilisent les normes pratiques de vitesse et de temps de vidange / remplissage du manuel 2004 ISSA Cleaning Times.

** Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

*** Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tenantfr@tenantco.com**

TENNANT S.A.
tenant.fr