



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO



# T291

## Lavasciuga uomo a terra

### Piccola e potente

Piccola, semplice, ergonomica e dal funzionamento immediato: tutto questo è la lavasciuga T291. La pulizia quotidiana è facilitata dall'accesso all'ampio serbatoio di recupero, dalla facile sostituzione delle spazzole e dei pad, e dalla presenza di punti di contatto gialli per la manutenzione.



### Ergonomica e facile da manovrare

La maneggevolezza e la presenza di comandi regolabili permettono all'operatore di guidare la T291 nel massimo comfort.



### Formazione semplificata

La manopola di controllo, semplice da usare, consente all'utente di visionare chiaramente la modalità di pulizia selezionata. Tra le opzioni, 13 sono le lingue disponibili.



### Sostenibilità al primo posto

La modalità ECO assicura la riduzione dei livelli di rumorosità e del consumo d'acqua della macchina, aumentandone l'autonomia.

# La lavasciuga uomo a terra T291

- 1. La testata autolivellante** permette di raggiungere prestazioni di pulizia ottimali.
- 2. Le tempistiche di formazione dell'operatore** sono ridotte attraverso le impostazioni intuitive di pulizia pre-programmate, di tipo standard ed ECO.
- 3. L'ampio e intuitivo display LCD** mostra informazioni e impostazioni di pulizia necessarie più chiaramente.
- 4. Il serbatoio di recupero di grandi dimensioni, facilmente accessibile, garantisce una più efficace manutenzione quotidiana.**
- 5. Il design dello squeegee regolabile e le lame Linatex® standard** consentono un'eccellente raccolta dell'acqua.
- 6. La sostituzione delle spazzole è semplice e non necessita dell'uso di attrezzi.**



## Dati tecnici T291

	PAD	TRAZIONATA	TRAZIONATA	TRAZIONATA
Pista pulizia	550 mm	550 mm	600 mm	700 mm
Produttività (per ora) teorica max	1967 m <sup>2</sup> /hr	2468 m <sup>2</sup> /hr	2697 m <sup>2</sup> /hr	3142 m <sup>2</sup> /hr
Copertura stimata (per ora)*	1246 m <sup>2</sup> /hr	1564 m <sup>2</sup> /hr	1724 m <sup>2</sup> /hr	2035 m <sup>2</sup> /hr
Velocità lavaggio	3.5 kmh	3.5 kmh	4.5 kmh	4.5 kmh
Alzamento/abbassamento testata di lavaggio	con pedale	con pedale	con pedale	elettronico
Velocità spazzola/pad	150 rpm	150 rpm	200 rpm	200 rpm
Pressione spazzola/pad	19 kg	19 kg	29 kg	35.4kg
Capacità serbatoio soluzione	50 L	50 L	50 L	50 L
Capacità serbatoio recupero	50 L	50 L	50 L	50 L
Autonomia batteria - fino a ore**	2.5	2.5	3.5	3.5
Voltaggio batteria	24V (2x12)	24V (2x12)	24V (2x12)	24V (2x12)
Dimensioni (L x L x H)	1327 x 563 x 1033 mm	1327 x 563 x 1033 mm	1297 x 653 x 1033 mm	1297 x 735 x 1033 mm
Larghezza squeegee	815 mm	815 mm	815 mm	940 mm
Peso (con la batteria più pesante)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Livello rumorosità (udito dell'operatore)***	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

\* L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.

\*\* I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.

\*\*\* I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, secondo le raccomandazioni dell'Associazione americana dei produttori di tools per la pulizia e dell'OSHA.

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni,  
inviare un'e-mail a [info.italy@tenantco.com](mailto:info.italy@tenantco.com)