

T291

Kleine achterloop- schrob-zuigmachine

Klein formaat. Grote waarde.

Haal veel waarde uit een kleine schrob-zuigmachine met een gemakkelijk bedieningspaneel, comfortabele ergonomie en eenvoudige bediening. De dagelijkse reinigingsroutine is gemakkelijk dankzij de grote toegang tot de vuilwatertank, de gemakkelijke spin-on-, spin-off-borstel-/padvervangning en gele aanraakpunten. Perfect voor winkels, scholen en ziekenhuizen.



Comfortabel en gemakkelijk te manoeuvreren

Houd de gebruiker gezond en veilig met grote wendbaarheid en maximaliseer het comfort met verstelbare bedieningen.



Vereenvoudig de training van gebruikers

Gebruiksvriendelijke bedieningsknop die de geselecteerde modus visueel weergeeft. Kies gemakkelijk uit 13 beschikbare taalopties.



Duurzame prestaties

Lagere geluidsniveaus en waterverbruik, en langere gebruiksduur met de ECO-modus.

Binnenkant van de T291

1. Zelfnivellerende schrobkop

voor optimale reinigingsprestaties.

2. Vereenvoudigde training van gebruiker

met gebruiksvriendelijke voorgeprogrammeerde reinigingsinstellingen, standaard en ECO.

3. Nuttige machine-informatie

is zichtbaar met intuïtieve bediening op een groot LCD-display.

4. Gemakkelijk dagelijks onderhoud

met een grote opening voor de vuilwatertank voor volledige toegang en zicht.

5. Een uitstekende wateropname

met een gemakkelijk verstelbaar dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.

6. Smpel borstel-/padwisselsysteem

zonder knoppen of gereedschap, eenvoudig spin-on en spin-off.



Technische gegevens van de T291

FUNCTIE	SPECIFICATIE	
	PAD ASSIST	ZELFRIJDEND
Reinigingsbreedte	550 mm	
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	1.967 m ² /uur	2.468 m ² /uur
Geschatte dekking (per uur)*	1.246 m ² /uur	1.564 m ² /uur
Schrobsnelheid	3,5 km/u	4,5 km/u
Schrobhoofd hoger/lager	handmatig met voetpedaal	
Snelheid borstel/pad	150 tpm	
Druk borstel/pad	19 kg	
Capaciteit schoonwatertank	50 L	
Capaciteit vuilwatertank	50 L	
Loopduur accu - tot uur**	2,5	3,5
Accuvoltage	24 V (2 x 12)	
Afmetingen (L x B x H)	1327 x 563 x 1033 mm	
Dweilrubberbreedte	815 mm	
Gewicht (incl. zwaarste accu)	150 kg	178 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	56 dB	

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

** Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingsstijdenhandboek.*

*** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.*

**** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA*

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tenantco.com

TENNANT NV
tenant.nl