

Lavadora-secadora de pequena dimensão de condutor apeado T291

Pequena dimensão. Grande valor.

Obtenha muito valor com a lavadora-secadora de pequena dimensão com um painel de controlo simples, ergonomia confortável e funcionamento intuitivo. A rotina de limpeza diária é facilitada devido ao acesso ao depósito de recuperação de grandes dimensões, rotação fácil, substituição da escova/disco de rotação e pontos táteis amarelos. Perfeita para lojas, escolas e hospitais.



Confortável e fácil de manobrar

Mantenha a saúde e segurança do operador com uma grande manobrabilidade e maximize o conforto com controlos ajustáveis.



Simplifique a formação dos operadores

Botão de controlo fácil de usar que apresenta visualmente o modo seleccionado. Selecione convenientemente a partir de 13 opções de idioma disponíveis.



Desempenho sustentável

Reduza os níveis de ruído e de consumo de água ao mesmo tempo que aumenta o tempo de funcionamento com o modo ECO.

No interior da T291

1. Cabeça de escova

autonivelante para um desempenho ideal de limpeza.

2. Formação de operadores simplificada

com definições de limpeza pré-programadas fáceis de usar, padrão e ECO.

3. Informação útil da máquina

é visível no ecrã LDC intuitivo e de grandes dimensões.

4. Manutenção diária

simples com a abertura do depósito de recuperação de grandes dimensões que permite um acesso e visibilidades completos.

5. Excelente recolha de água

a partir do design de rodo ajustável e lâminas de rodo Linatex® de série.

6. Simples sistema

de troca de escovas sem ferramentas e sem toque, basta girar.



Especificações da T291

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÕES	
	ASSISTÊNCIA DE ACESSÓRIO	AUTOPROPULSÃO
Trajectoria de limpeza	550 mm	
Produtividade (por hora) máx. teórica	1967 m ² /h	2468 m ² /h
Cobertura estimada (por hora)*	1246 m ² /h	1564 m ² /h
Velocidade de lavagem	3,5 km/h	4,5 km/h
Levantar/baixar cabeça de lavagem	manual com pedal	
Velocidade da pastilha/escova	150 rpm	
Pressão da escova/pastilha	19 kg	
Capacidade do depósito de solução	50 L	
Capacidade do depósito de recuperação	50 L	
Tempo de funcionamento da bateria (até horas)**	2.5	3.5
Tensão da bateria	24 V (2 x 12)	
Dimensões (C x L x A)	1327 x 563 x 1033 mm	
Largura do rodo	815 mm	
Peso (com as baterias mais pesadas)	150 Kg	178 kg
Nível de som (ouvido do operador)***	56 dB	

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

** As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times de 2004.*

*** Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.*

****Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA*

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

TENNANT PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

tennant.pt