

## T300 | Fregadora de conductor acompañante

### Especificaciones de producto

Función	430 mm Disco único Asistencia pad	430 mm Disco único Autopropulsión	500 mm Disco único Asistencia pad	500 mm Disco único Autopropulsión	600 mm Disco doble Autopropulsión	500 mm Doble cilindro Autopropulsión	500 mm Orbital Autopropulsión
Panel de control	Panel Membrane™ (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)	Panel Membrane™ (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)	Panel Membrane™ (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)	Panel Membrane™ (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)	Panel Membrane™ (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)	Panel Membrane (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)	Panel Membrane™ (Estándar) Pro-Panel™ (Opcional)
Fijación de la herramienta de limpieza	Insta-Click™					N/A	N/A
Motor de propulsión	N/A	0,23 HP / 0,175 kW	N/A	0,23 HP / 0,175 kW			
Velocidad de la máquina	Velocidad de fregado: 3,66 Km/h Transporte: 4,38 Km/h Marcha atrás: 2,64 Km/h						
Índice de cobertura de fregado (m²/h)							
Máx. teórico	1.579 m²	1579 m²	1858 m²	1858 m²	2230 m²	1858 m²	1858 m²
.....Convencional	868 m²	1157 m²	1041 m²	1388 m²	1697 m²	1388 m²	1388 m²
ec-H2O NanoClean™	898 m²	1198 m²	1078 m²	1437 m²	1756 m²	1437 m²	1437 m²
<b>Sistema de disco de cepillo</b>							
Ancho de fregado	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm
Motor de fregado	24 V cc, 1 HP / 0,75 kW						0,45 kW / 0,6 HP
RPM del cepillo/pad	230 rpm				285 rpm	1065 rpm	2200 rpm
Presión descendiente del cepillo/pad	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
<b>Sistemas de solución y recuperación</b>							
Capacidad del depósito de solución	42 l						
Capacidad del depósito de recuperación	53 l						
Motor de aspiración	24 V cc, 0,6 HP / 0,47 kW						
Elevación del agua por aspiración	1,067 mm						
Elevación de agua por aspiración con Quiet Mo	711 mm						
<b>Tecnología de limpieza</b>							
Convencional	Estándar						
Flujo de agua convencional			Bajo: 0,57 lpm	Med: 1,3 lpm	Alto: 1,9 lpm		
Tecnología ec-H2O NanoClean™	Opcional						
Flujo de agua de la tecnología ec-H2O NanoClean™			Bajo: 0,45 lpm	Med: 0,94 lpm	Alto: 1,3 lpm		
Severe Environment	Opcional con ec-H2O NanoClean™						
Capacidad del depósito con detergente Severe Environment™	1,5 l Solo opcional con ec-H2O NanoClean™						

## T300 | Fregadora de conductor acompañante

### Especificaciones de producto

Función	430 mm Disco único Asistencia pad	430 mm Disco único Autopropulsión	500 mm Disco único Asistencia pad	500 mm Disco único Autopropulsión	600 mm Disco doble Autopropulsión	500 mm Doble cilindro Autopropulsión	500 mm Orbital Autopropulsión
<b>Sistema de batería</b>							
Tensión del sistema	24 Voltios						
Número de baterías	2						
Baterías	Húmeda 120 AH con sistema de recarga de batería Gel sellada 76 AH Gel sellada 105 AH Gel sellada de carga rápida 60 AH						
Tiempo de ejecución de la batería (hasta horas)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Cargador integrado	Opcional						
Cargador no integrado	Opcional						
<b>Índices de decibelios</b>							
Nivel de sonido en el oído del operario (dBA)	64,9	64,9	64,9	64,9	66,5	65,6	66,4
Quiet Mode™ en el oído del operario (dBA)	57,8	57,8	57,8	57,8	59,1	Por determinar	57,6
<b>Dimensiones y pesos de la máquina</b>							
Ancho de la bayeta	772 mm						
Longitud x Ancho x Altura	1302 x 500 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1283 x 635 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm
Peso (sin las baterías)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Peso (con las baterías)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg