

T300 | Lavasciuga con uomo a terra

Specifiche di prodotto

Caratteristica	430 mm A disco singolo Supporto disco	430 mm A disco singolo Auto propulsione	500 mm A disco singolo Supporto disco	500 mm A disco singolo Auto propulsione	600 mm A disco doppio Auto propulsione	500 mm Cilindrica doppia Auto propulsione	500 mm Orbitale Auto propulsione
Pannello di controllo	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)	Pannello Membrane™ (Std) Pro-Panel™ (opzionale)
Attacco per accessorio di pulizia	Insta-Click™					N/D	N/D
Propulsore	N/D	0,23 HP / 0,175 kW	N/D	0,23 HP / 0,175 kW			
Velocità del mezzo	Velocità di lavaggio: 3,66 Km/h Trasporto: 4,38 Km/h Retromarcia: 2,64 Km/h						
Tasso di superficie lavata (m²/h)							
Massimo teorico	1.579 m²	1.579 m²	1.858 m²	1.858 m²	2.230 m²	1.858 m²	1.858 m²
Tradizionale	868 m²	1.157 m²	1.041 m²	1.388 m²	1.697 m²	1.388 m²	1.388 m²
ec-H2O NanoClean™	898 m²	1.198 m²	1.078 m²	1.437 m²	1.756 m²	1.437 m²	1.437 m²
Sistema di attivazione spazzola/disco							
Percorso di pulizia	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm
Motore per lavaggio	24 VDC, 1 HP / 0,75 kW					0,45 kW / 0,6 HP	
Giri/min spazzola/disco	230 giri/min				285 giri/min	1.065 giri/min	2.200 giri/min
Pressione di appoggio spazzola/disco	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
Sistemi di recupero e soluzione							
Capacità del serbatoio per la soluzione	42 l						
Capacità del serbatoio di recupero	53 l						
Motore dell'aspiratore	24 VDC, 0,6 HP / 0,47 kW						
Innalzamento del livello dell'acqua dell'aspiratore	1.067 mm						
Innalzamento del livello dell'acqua dell'aspiratore con Quiet Mode™	711 mm						
Tecnologia di pulizia							
Tradizionale	Standard						
Flusso d'acqua tradizionale			Basso: 0,57 lpm	Medio: 1,3 lpm	Elevato: 1,9 lpm		
Tecnologia ec-H2O NanoClean™	Opzionale						
Flusso d'acqua con tecnologia ec-H2O NanoClean™			Basso: 0,45 lpm	Medio: 0,94 lpm	Elevato: 1,3 lpm		
Severe Environment™	Opzionale con ec-H2O NanoClean™						
Capacità del serbatoio per il detergente Severe Environment™			1,5 L	Opzionale solo con ec-H2O NanoClean™			

T300 | Lavasciuga con uomo a terra

Specifiche di prodotto

Caratteristica	430 mm A disco singolo Supporto disco	430 mm A disco singolo Auto propulsione	500 mm A disco singolo Supporto disco	500 mm A disco singolo Auto propulsione	600 mm A disco doppio Auto propulsione	500 mm Cilindrica doppia Auto propulsione	500 mm Orbitale Auto propulsione
Sistema a batterie							
Tensione del sistema	24 Volt						
N. di batterie	2						
Batterie	Batteria Wet 120AH con sistema di caricamento batterie Batteria sigillata Gel 76AH Batteria sigillata Gel 105AH Batteria sigillata Gel 60AH a caricamento rapido						
Durata carica della batteria (fino a N ore)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Caricatore a bordo	Opzionale						
Caricatore non a bordo	Opzionale						
Classificazione dei decibel							
Livello di rumorosità percepito dall'operatore (dBA)	64,9	64,9	64,9	64,9	66,5	65,6	66,4
Quiet Mode™ percepito dall'operatore (dBA)	57,8	57,8	57,8	57,8	59,1	Da definire	57,6
Dimensioni e peso del mezzo							
Larghezza tergipavimento	772 mm						
Lunghezza x larghezza x altezza	1.302 x 500 x 1.095 mm		1372 x 559 x 1.095 mm		1314 x 660 x 1.095 mm	1283 x 635 x 1.095 mm	1245 x 521 x 1.095 mm
Peso (batterie escluse)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Peso (batterie incluse)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg