

## T300 | Auto-Lavadora de condutor apeado

### Especificações do produto

Função	430 mm Disco único Assistência de bloco	430 mm Disco único Autopropulsão	500 mm Disco único Assistência de bloco	500 mm Disco único Autopropulsão	600 mm Disco duplo Autopropulsão	500 mm Cilindros duplos Autopropulsão	500 mm Orbital Autopropulsão
Painel de controlo	Painel Membrane™ (padrão) Pro-Panel™ (opcional)	Painel Membrane™ (padrão) Pro-Panel™ (opcional)	Painel Membrane™ (padrão) Pro-Panel™ (opcional)	Painel Membrane™ (padrão) Pro-Panel™ (opcional)	Painel Membrane™ (padrão) Pro-Panel™ (opcional)	Painel Membrana (padrão) Pro-Panel™ (opcional)	Painel Membrane™ (padrão) Pro-Panel™ (opcional)
Fixação para instrumento de limpeza	Insta-Click™					N/A	N/A
Motor de acionamento	N/A	0,23 HP / 0,175 kW	N/A	0,23 HP / 0,175 kW			
Velocidade da máquina	Velocidade de lavagem: 3,66 Km/h Transporte: 4,38 Km/h Marcha-atrás: 2,64 Km/h						
Taxa de cobertura de lavagem (m <sup>2</sup> /hora)							
Taxa teórica máxima	1 579 m <sup>2</sup>	1 579 m <sup>2</sup>	1 858 m <sup>2</sup>	1 858 m <sup>2</sup>	2 230 m <sup>2</sup>	1 858 m <sup>2</sup>	1 858 m <sup>2</sup>
Taxa Convencional	868 m <sup>2</sup>	1 157 m <sup>2</sup>	1 041 m <sup>2</sup>	1 388 m <sup>2</sup>	1 697 m <sup>2</sup>	1 388 m <sup>2</sup>	1 388 m <sup>2</sup>
ec-H2O NanoClean™	898 m <sup>2</sup>	1 198 m <sup>2</sup>	1 078 m <sup>2</sup>	1 437 m <sup>2</sup>	1 756 m <sup>2</sup>	1 437 m <sup>2</sup>	1 437 m <sup>2</sup>
<b>Sistema de montagem para escovas/discos</b>							
Faixa de lavagem	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm
Motor de lavagem	24 VDC, 1 HP / 0,75 kW						0,45 kW / 0,6 HP
Rotações por minuto da escova/disco	230 rpm				285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Pressão exercida pela escova/disco	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
<b>Sistemas para solução de limpeza e para recuperação</b>							
Capacidade do depósito de solução	42 l						
Capacidade do depósito de recuperação	53 l						
Motor de aspiração	24 VDC, 0,6 HP / 0,47 kW						
Turbina de aspiração	1,067 mm						
Turbina de aspiração com modo silencioso Quiet Mode™	711 mm						
<b>Tecnologia de limpeza</b>							
Taxa Convencional	Padrão						
Fluxo de água convencional			Baixo: 0,57 lpm	Médio: 1,3 lpm	Alto: 1,9 lpm		
Tecnologia ec-H2O NanoClean™	Opcional						
Tecnologia de fluxo de água ec-H2O NanoClean™			Baixo: 0,45 lpm	Médio: 0,94 lpm	Alto: 1,3 lpm		
Condições exigentes	Opcional com ec-H2O NanoClean™						
Capacidade do depósito de detergente Severe Environment™ para condições exigentes			1,5 L	Opcional apenas com ec-H2O NanoClean™			

## T300 | Auto-Lavadora de condutor apeado

### Especificações do produto

Função	430 mm Disco único Assistência de bloco	430 mm Disco único Autopropulsão	500 mm Disco único Assistência de bloco	500 mm Disco único Autopropulsão	600 mm Disco duplo Autopropulsão	500 mm Cilindros duplos Autopropulsão	500 mm Orbital Autopropulsão
<b>Sistema de baterias</b>							
Voltagem do sistema	24 volt						
Contagem da bateria	2						
Baterias	Bateria líquida 120AH com sistema de enchimento de bateria Gel selado 76AH Gel selado 105AH Gel selado com recarga rápida 60AH						
Autonomia da bateria (em horas)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Carregador a bordo	Opcional						
Carregador externo	Opcional						
<b>Taxas de decibéis</b>							
Nível de ruído (ouvido do operador) dBA	64,9	64,9	64,9	64,9	66,5	65,6	66,4
Quiet Mode™ ouvido do operador (dBA)	57,8	57,8	57,8	57,8	59,1	A determinar	57,6
<b>Dimensões e peso das máquinas</b>							
Largura do rodo	772 mm						
Comprimento x Largura x Altura	1302 x 500 x 1095 mm		1372 x 559 x 1095 mm		1314 x 660 x 1095 mm	1283 x 635 x 1095 mm	1245 x 521 x 1095 mm
Peso (sem baterias)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Peso (com baterias)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg