

## T300e | Restregadora de operador caminando

### Especificaciones del producto

Características	17 pulg./430 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	17 pulg./430 mm Monodisco Autopropulsión	20 pulg./500 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	20 pulg./500 mm Monodisco Autopropulsión	24 pulg./600 mm Disco dual Autopropulsión	20 pulg./500 mm Modelo orbital Autopropulsión	20 pulg./500 mm Modelo cilíndrico dual Autopropulsión
Acoplamiento de la herramienta de limpieza	Estándar de 3 lengüetas Opcional Insta-Click™					N/A	N/A
Velocidad de la máquina	Velocidad de restregado: 61 mpm/200 fpm Transporte: 73 mpm/240 fpm En reversa: 44 mpm/144 fpm						
Índice de cobertura de restregado (m <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> /h)							
Máximo teórico	17.000 ft <sup>2</sup> /1.579 m <sup>2</sup>	17.000 ft <sup>2</sup> /1.579 m <sup>2</sup>	20.000 ft <sup>2</sup> /1.858 m <sup>2</sup>	20.000 ft <sup>2</sup> /1.858 m <sup>2</sup>	24.000 ft <sup>2</sup> /2.230 m <sup>2</sup>	20.000 ft <sup>2</sup> /1.858 m <sup>2</sup>	20.000 ft <sup>2</sup> /1.858 m <sup>2</sup>
Convencional	9.340 ft <sup>2</sup> /868 m <sup>2</sup>	12.453 ft <sup>2</sup> /1.157 m <sup>2</sup>	11.208 ft <sup>2</sup> /1.041 m <sup>2</sup>	14.943 ft <sup>2</sup> /1.388 m <sup>2</sup>	18.264 ft <sup>2</sup> /1.697 m <sup>2</sup>	14.943 ft <sup>2</sup> /1.388 m <sup>2</sup>	14.943 ft <sup>2</sup> /1.388 m <sup>2</sup>
Tecnología ec-H2O NanoClean®	9.668 ft <sup>2</sup> /898 m <sup>2</sup>	12.891 ft <sup>2</sup> /1.198 m <sup>2</sup>	11.602 ft <sup>2</sup> /1.078 m <sup>2</sup>	15.469 ft <sup>2</sup> /1.437 m <sup>2</sup>	18.906 ft <sup>2</sup> /1.756 m <sup>2</sup>	15.469 ft <sup>2</sup> /1.437 m <sup>2</sup>	15.469 ft <sup>2</sup> /1.437 m <sup>2</sup>
<b>Sistema de accionamiento de almohadilla/cepillo</b>							
Ancho de limpieza	17 pulg./430 mm		20 pulg./500 mm		24 pulg./600 mm	20 pulg./500 mm	20 pulg./500 mm
Motor de restregado	24 V CC, 1 HP/0,75 kW						
RPM de almohadilla/cepillo	230 rpm				285 rpm	2.200 rpm	1.065 rpm
Presión descendente de cepillo/almohadilla	47 lb/21 kg		51 lb/23 kg		57 lb/26 kg	63 lb/29 kg	53 lb/24 kg
Presión descendente simple - Estándar	47, 86 lb/21, 39 kg		51, 90 lb/23, 41 kg		57, 97 lb/26, 44 kg	63, 109 lb/29, 49 kg	53, 64 lb/24, 29 kg
Presión descendente dual - Opcional							
<b>Sistemas de solución y recuperación</b>							
Capacidad del tanque de solución	11 gal/42 l						
Capacidad del tanque de recuperación	14 gal/53 l						
Motor impulsor	N/A	0,23 HP/0,175 kW	N/A	0,23 HP/0,175 kW			
Motor de aspiración	24 V CC, 0,5 hp/0,37 kW						
Columna de agua de aspiración	34,5 pulg./876 mm						
<b>Tecnología de limpieza</b>							
Convencional	Estándar						
Flujo de agua máximo convencional	1,9 lpm/0,5 gpm						1,3 lpm/0,35 gpm
Tecnología ec-H2O NanoClean®	Opcional						
Flujo de agua de la tecnología ec-H2O NanoClean®+A8	Bajo: 0,45 lpm/0,12 gpm		Medio: 0,94 lpm/0,25 gpm		Elevado: 1,3 lpm/0,35 gpm		

**Especificaciones del producto (continuación)**

Características	17 pulg./430 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	17 pulg./430 mm Monodisco Autopropulsión	20 pulg./500 mm Monodisco Asistencia de almohadilla	20 pulg./500 mm Monodisco Autopropulsión	24 pulg./600 mm Disco dual Autopropulsión	20 pulg./500 mm Modelo orbital Autopropulsión	20 pulg./500 mm Modelo cilíndrico dual Autopropulsión
<b>Sistema de batería</b>							
Voltaje del sistema	24 voltios						
Cantidad de baterías	2						
Baterías	Húmeda de 105AH Húmeda de 130AH Húmeda de 150AH (brinda el mayor tiempo de funcionamiento) Hermética AGM de 140AH						Húmeda de 150AH (brinda el mayor tiempo de funcionamiento) Hermética AGM de 140AH
Tiempo de funcionamiento de la batería (máx. de horas)	3,6	3,3	3,1	2,8	2,8	3,7	2,5
Cargador a bordo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cargador exterior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Niveles de ruido en decibeles</b>							
Nivel de ruido en el oído del operador (dBA)	67,0	67,0	67,0	67,0	67,7	67,5	68,7
<b>Dimensiones y pesos de las máquinas</b>							
Ancho del recuperador	30 pulg./772 mm						
Largo x ancho x alto	51,25 x 20,00 x 43,10 pulg./ 1.302 x 508 x 1.095 mm	54,00 x 22,00 x 43,10 pulg./ 1.372 x 559 x 1.095 mm		51,75 x 26,00 x 43,10 pulg./ 1.314 x 660 x 1.095 mm	49,00 x 20,50 x 43,10 pulg./ 1.245 x 521 x 1.095 mm	50,50 x 25,00 x 43,10 pulg./ 1.283 x 635 x 1.095 mm	
Peso (sin baterías)	220 lb/98 kg	230 lb/104 kg	230 lb/104 kg	240 lb/109 kg	250 lb/113 kg	255 lb/116 kg	250 lb/113 kg
Peso (con baterías)	366 lb/166 kg	390 lb/177 kg	376 lb/171 kg	400 lb/181 kg	410 lb/186 kg	415 lb/188 kg	410 lb/186 kg
Garantía	10 años para el moldeado rotativo - Tres años para las piezas - Dos años para la mano de obra - Seis meses para el traslado - 2.000 horas / 3 años						