

## T300e | Lavasciuga con uomo a terra

## Specifiche di prodotto

Caratteristica	430 mm A disco singolo Supporto disco	430 mm A disco singolo Auto propulsione	500 mm A disco singolo Supporto disco	500 mm A disco singolo Auto propulsione	600 mm A disco doppio Auto propulsione	500 mm Cilindrica doppia Auto propulsione	500 mm Orbitale Auto propulsione
Aggancio per accessorio di pulizia	N/D	0.00 LID / 0.475 LW	Standard a 3 alette	ı	0.22 UD	N/D	N/D
Propulsore  Velocità del mezzo	N/D 0,23 HP / 0,175 kW N/D 0,23 HP / 0,175 kW  Velocità di lavaggio: 3,66 Km/h  Trasporto: 4,38 Km/h  Retromarcia: 2,64 Km/h						
Tasso di superficie lavata (m22/h) Massimo teorico Tradizionale	1.579 m22 868 m22	1.579 m22 1.157 m22	1.858 m22 1.041 m22	1.858 m22 1.388 m22	2.230 m22 1.697 m22	1.858 m22 1.388 m22	1.858 m22 1.388 m22
Sistema di attivazione spazzola/disco	I 400		500				
Percorso di pulizia	430 mm		500 mm		600 mm	500 mm	500 mm
Motore per lavaggio	24 VDC, 1 HP / 0,75 kW			I		0,45 kW / 0,6 HP	
Giri/min disco/spazzola	230 giri/min 285 giri/min 1065 giri/min 22						2200 giri/min
Pressione di appoggio disco/spazzola Pressione di appoggio singola - standard Pressione di appoggio doppia - opzionale	21 kg 21, 39 kg		23 kg 23, 41 kg		26 kg 26, 44 kg	24 kg 24, 29 kg	29 kg 29, 50 kg
Sistemi di recupero e soluzione							
Capacità del serbatoio per la soluzione				42			
Capacità del serbatoio di recupero	53						
Motore dell'aspiratore	24 VDC, 0,5 HP / 0,37 kW						
Innalzamento del livello dell'acqua dell'aspir							
Tecnologia di pulizia							
Tradizionale				Standard			
Flusso d'acqua tradizionale massimo	1,9 lpm						
Sistema a batterie				.,- г			
Tensione del sistema	24 Volt						
N. di batterie	24 VOIL						
Batterie	Wet 120AH  Batteria sigillata Gel 76AH  Batteria sigillata Gel 105AH  Batteria sigillata Gel 60AH a caricamento rapido						
Durata carica della batteria (fino a N ore)	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	3,0
Caricatore a bordo	Opzionale						
Caricatore non a bordo	Opzionale Opzionale						
Classificazione dei decibel							
Livello di rumore percepito dall'orecchio dell	67,0	67,0	67,0	67,0	67,7	68,7	67,5
Dimensioni e peso del mezzo	1 27,0	5.,0	5. 10	5.,0	J.,,,	33,1	1 31,0
Difficitation e pead del mezzo	Г			772 mm			
Larghezza tergipavimento	1.302 x 508 x 1.095 mm		1372 x 559 x 1.095 mm				
Larghezza tergipavimento  Lunghezza x larghezza x altezza	1.302 x 508	x 1.095 mm	1372 x 559	x 1.095 mm	1314 x 660 x 1.095 mm	1283 x 635 x 1.095 mm	1245 x 521 x 1.095 mm
	1.302 x 508 98 kg	x 1.095 mm	1372 x 559	x 1.095 mm	1314 x 660 x 1.095 mm 113 kg	1283 x 635 x 1.095 mm 113 kg	1245 x 521 x 1.095 mm 216 kg