

T391

Middelgrote achterloop-schrob-zuigmachine

Productief en comfortabel in gebruik

Krijg veel rendement op waarde met een middelgrote schrob-zuigmachine met brede schrobkop en grote tankinhoud. Met een gemakkelijk bedieningspaneel, comfortabele ergonomie en eenvoudige bediening. De dagelijkse reinigingsroutine is gemakkelijk dankzij de grote toegang tot de vuilwatertank, de gemakkelijke spin-on-, spin-off-borstel-/padvervanging en gele aanraakpunten. Perfect voor middelgrote winkels en scholen.



Productiviteitsverbetering

Krijg meer gedaan in vergelijking met kleinere schrobmachines met een breed schrobpad en een grote capaciteit van de schoonwatertank.



Comfortabel en gemakkelijk te manoeuvreren

Houd de gebruiker gezond en veilig met grote wendbaarheid en maximaliseer het comfort met verstelbare bedieningen.



Duurzame prestaties

Lagere geluidsniveaus en waterverbruik, en langere gebruiksduur met de ECO-modus.

Binnenkant van de T391

- 1. Zelfnivellerende schrobkop** voor optimale reinigingsprestaties.
- 2. Vereenvoudigde training van gebruiker** met gebruiksvriendelijke voorgeprogrammeerde reinigingsinstellingen, standaard en ECO.
- 3. Monitor nuttige machine-informatie** met intuïtieve bediening op een groot LCD-display.
- 4. Gemakkelijk dagelijks onderhoud** met een grote opening voor de vuilwatertank voor volledige toegang en zicht.
- 5. Een uitstekende wateropname** met een verstelbaar dweilrubberontwerp en standaard Linatex® dweilrubberbladen.
- 6. Simpel borstel-/padwisselsysteem** zonder knoppen of gereedschap.



Technische gegevens van de T391

FUNCTIE	SPECIFICATIE	
	ZELFRIJDEND	ZELFRIJDEND
Reinigingsbreedte	600 mm	700 mm
Maximale theoretische productiviteit (per uur)	2.697 m ² /uur	3.142 m ² /uur
Geschatte dekking (per uur)*	1.900 m ² /uur	2.147 m ² /uur
Schrobsnelheid	4,5 km/u	4,5 km/u
Schrobhoofd hoger/lager	handmatig met voetpedaal	
Snelheid borstel/pad	200 tpm	
Druk borstel/pad	29 kg	
Capaciteit schoonwatertank	70 L	
Capaciteit vuilwatertank	70 L	
Loopduur accu - tot uur**	3,5	3,5
Accuvoltage	24V (2x12)	
Afmetingen (L x B x H)	1279 x 653 x 1033 mm	1279 x 735 x 1033 mm
Dweilrubberbreedte	815 mm	940 mm
Gewicht (incl. zwaarste accu)	183 kg	187 kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	56 dB	

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

** Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingsstijdenhandboek.*

*** Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue schrobwerkstijden.*

**** Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) en OSHA.*

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel +31 413 241 111 of e-mail info.nl@tenantco.com

TENNANT NV
tenant.nl