

T581

Auto-lavadora de condutor sentado

A manobrabilidade numa auto-lavadora de condutor sentado

O seu nível de som silencioso, controlos intuitivos e design compacto permitem fácil operação e limpeza a qualquer momento. A T581 é ideal para a limpeza de grandes espaços em áreas como lojas de retalho, hospitais e escolas.

Tecnologias disponíveis



Sistema de limpeza de dosagem química



Manobrável e produtiva

O design compacto adapta-se facilmente à grande maioria de espaços congestionados e pode alcançar rapidamente muitas áreas de uma instalação para realizar uma maior limpeza.



Operação simples

Facilidade de arranque e formação rápida com operação de um botão que baixa simultaneamente a cabeça de escovas e o rodo.



Limpeza versátil com sistema de dosagem química

Aumente o desempenho consistente de limpeza e reduza o custo de limpeza com o sistema de limpeza de dosagem química integrado.

No interior da T581

- 1. Mude facilmente** a taxa de fluxo de água e outras funções de limpeza a partir do painel de controlo intuitivo.
- 2. Motor de vácuo** de várias fases para forte recolha de água.
- 3. Drenagem de tanque rápida e livre de sujidade** com mangueira de drenagem de tanque de recuperação com clip de pressão grande.
- 4. Depósito de solução grande** com medidor de nível e mangueira de drenagem.
- 5. Captação consistente de água** com rodo em forma de "V" duradouro e lâminas de rodo Linatex® padrão.
- 6. Simples sistema** de troca de escovas sem ferramentas e sem toque.



Especificações da T581

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÕES	
	AUTOPROPULSÃO	AUTOPROPULSÃO
Trajectoria de limpeza	550 mm	700 mm
Produtividade (por hora) máx. teórica	3300 m ² /h	4270 m ² /h
Cobertura estimada (por hora)*	2038 m ² /h	2645 m ² /h
Velocidade de lavagem	6,0 kmh	
Levantar/baixar da cabeça de esfregar e rodo	atuadores independentes	
Velocidade da pastilha/escova	150 rpm	220 rpm
Pressão da escova/pastilha	22 kg	10 a 50 kg
Capacidade do depósito de solução	78,5 L	
Capacidade do depósito de recuperação	80 L	
Tempo de funcionamento da bateria (até horas)**	2,3	4,5
Tensão da bateria	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Dimensões (CxLxA)	1310 x 673 x 1030 mm	1310 x 673 x 1030 mm
Largura do rodo	710 mm	924 mm
Peso (com as baterias mais pesadas)	211 kg	283 kg
Raio externo (parede a parede)	1851 mm	
Ângulo máximo de subida	8%	16%
Nível de som (ouvido do operador)***	65 dB	
Capacidade do depósito de dosagem química	3 L	

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
 *As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e os padrões de tempo de vazio/enchimento do manual ISSA Cleaning Times 2004.
 **Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.
 ***Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA.*

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**

**Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza,
Sociedade Unipessoal, LDA**
tennant.pt