



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO



T600

Lavasciuga industriale uomo a terra

La lavasciuga industriale uomo a terra T600 garantisce risultati costanti di pulizia ad alte prestazioni anche negli spazi più ristretti.

Tecnologie disponibili

-  Tecnologia ec-H₂O NanoClean®
-  Pro-Membrane™ o Pro-Panel™
-  IRIS® Asset Manager
-  Sistema di rabbocco automatico della batteria Smart-Fill™
-  Batteria ad alta capacità

Produttività e versatilità ai massimi livelli



1



4




2



5



3



6

1. Contenitore giallo

Il contenitore giallo per la raccolta dei detriti solidi previene l'intasamento della macchina.

2. Produttività in aumento

Il sistema di rabbocco automatico della batteria Smart-Fill™ permette di massimizzare la durata della batteria e, di conseguenza, il tempo di funzionamento della macchina.

3. Sifone integrato

Il sifone integrato consente di raccogliere, dopo le operazioni di pulizia, i gocciolamenti del tubo di drenaggio.

4. Quiet-Mode™

La modalità Quiet-Mode™ riduce i livelli di rumorosità della macchina fino a 62 dBA, ideale per quegli ambienti dove il silenzio è richiesto, come strutture sanitarie, scolastiche e uffici.

5. Formazione on-demand

La formazione all'utilizzo della macchina è rapida, facilitata dalla presenza di video tutorial in 28 lingue (solo con pannello di controllo LCD touchscreen Pro-Panel®).

6. Tecnologia Diamabrush™

Grazie alla tecnologia Diamabrush, le superfici sporche riguadagnano la loro naturale lucentezza.

Versatilità al primo posto

Le varie testate della lavasciuga uomo a terra T600 si adattano a qualsiasi applicazione di pulizia e permettono di agire facilmente anche su aree specifiche.



Cilindrica:
700 mm e 800 mm



Orbitale:
700 mm



Doppio Disco:
700 mm, 800 mm
e 900 mm

La lavasciuga uomo a terra **T600**



1. Funzionamento intuitivo

I comandi intuitivi di facile comprensione e il potenziometro per la regolazione della velocità di lavoro sono a portata di mano dell'operatore, consentendo di evitare spostamenti pericolosi.

2. Tubo di recupero

Lo sportello anteriore facilita il rifornimento della macchina.

3. Caricabatterie

Il caricabatterie a bordo permette di ricaricare la macchina in qualsiasi momento.

4. Squeegee a pedale

Lo squeegee a pedale è facile da manovrare, grazie al suo design ergonomico.

5. Punti di contatto gialli

I punti di contatto gialli consentono di risparmiare tempo e di assicurare la corretta manutenzione della macchina.

6. Tubo di scarico

La rimozione dei liquidi in eccesso viene controllata tramite il tubo di scarico della batteria.

7. Accesso facilitato

Il facile accesso al serbatoio soluzione garantisce rapide operazioni di pulizia.

8. Le ruote

Garantiscono maggiore aderenza.

9. Pistoncino giallo

Il pistoncino giallo consente di rimuovere facilmente le spazzole.

Dati tecnici T600

	DOPPIO DISCO			CILINDRICA		ORBITALE
	700 MM	800 MM	900 MM	700 MM	800 MM	700 MM
Produttività (per ora)	3,434 m ² /hr	3,924 m ² /hr	4,415 m ² /hr	3,434 m ² /hr	3,924 m ² /hr	3,434 m ² /hr
Copertura stimata* Convenzionale	2,230 m ² /hr	2,573 m ² /hr	2,916 m ² /hr	2,230 m ² /hr	2,573 m ² /hr	2,230 m ² /hr
Copertura stimata* ec-H2O NanoClean	2,681 m ² /hr	3,094 m ² /hr	3,248 m ² /hr	2,681 m ² /hr	3,094 m ² /hr	2,681 m ² /hr
Motore lavaggio	2 x 36 VDC, 1.0 hp/.75 kW			2 x 36 VDC, .9 hp/.67 kW		1 x 36 VDC, .75 hp/.56 kW
Numero giri spazzola/pad	300 rpm			760 rpm		2,200 rpm
Pressione spazzole/pad	45, 68, 90 kg	45, 68, 90, 136 kg	45, 68, 90 kg	23, 32, 41 kg		48, 61, 77 kg
Capacità serbatoio soluzione	121 L			121 L		121 L
Capacità serbatoio recupero	140 L			140 L		140 L
Motore aspirazione	36 VDC, 0.75 hp/.56 kW, 15.6 A			36 VDC, 0.75 hp/.56 kW, 15.6 A		36 VDC, 0.75 hp/.56 kW, 15.6 A
Raccolta acqua aspirazione	1,270 mm			1,270 mm		1,270 mm
Voltaggio	36 volt			36 volt		36 volt
Autonomia batteria (fino a ore)**	5.4	5.3	5.3	6.9	6.1	6.5
Pacchetti batteria	Acido 240 AH Acido 360 AH 210 AH Piombo puro a piastra sottile(TPPL) *****					
Lunghezza x Larghezza x Altezza	1,617 x 764 x 1,107 mm	1,617 x 856 x 1,107 mm	69.3 x 37.6 x 43.6 in 1,761 x 955 x 1,107 mm	1,637 x 792 x 1,107 mm	1,637 x 892 x 1,107 mm	1,590 x 746 x 1,107 mm
Peso (con batterie)	470 kg	471 kg	1,040 lb/473 kg	477 kg	478 kg	481 kg
Livello rumorosità (udito dell'operatore)***	69.5 dBA			69.2 dBA		69.5 dBA
Modalità Quiet-Mode (udito dell'operatore)***	62.2 dBA			62.2 dBA		62.3 dBA
T600***** - Approvazioni (solo USA/Canada) - Certificazione ETL conforme UL 583 Tipo E						



La tecnologia ec-H2O NanoClean® è certificata NFSI (National Floor Safety Institute).



La tecnologia ec-H2O NanoClean è registrata da NSF International.

* I dati relativi alla copertura stimata utilizzano gli standard di velocità pratica e di tempo di vuoto/riempimento del manuale ISSA Cleaning Times 2004.

**L'autonomia si basa sui tempi di funzionamento della macchina con funzione di lavaggio continuo attivata, sull'utilizzo di batterie da 360AH, sulla bassa pressione di scarico e sulla tecnologia ec-H2O disattivata.

***Il livello di rumorosità è conforme alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'Associazione americana dei produttori di macchine per la pulizia e dall'OSHA.

*****Non include le tecnologie ec-H2O NanoClean o Smart-Fill.

*****Disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Tennant – Reinventa il modo di pulire il mondo

Con l'obiettivo di diventare un'azienda leader nella proposta di soluzioni innovative ed ecosostenibili, in grado di offrire ai clienti un mondo più pulito, sicuro e sano, Tennant rivoluziona il modo di pulire il mondo.



Siamo vicino a te

Tennant dispone della più grande organizzazione di vendita diretta e assistenza nel settore. Inoltre si affida a una rete mondiale di distributori autorizzati.



Soluzioni per esigenze specifiche

Qualsiasi siano le tue esigenze di pulizia, Tennant offre una varietà di apparecchiature di alta qualità per aumentare le prestazioni di pulizia.



Acquisto, leasing, noleggio

Offriamo opzioni flessibili per offrirti le macchine di cui hai bisogno, per il tempo che ti occorre.



TennantTrue®

Ottimizza le prestazioni delle macchine e proteggi il tuo investimento con i ricambi e l'assistenza TennantTrue®.

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a info.italy@tennantco.com.