坦能清洁设备
TENNANT CLEANING EQUIPMENT

重新定义世界清洁之道
REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T600e 重载型手推式工业洗地机

		双盘刷	滚刷	方形震动刷
洗地系统		800 MM	800 MM	700 MM
清洁效率 (每小时) 理论最大值		3,924 m²/hr	3,924 m²/hr	3,434 m²/hr
传统清洁方式 - 实际运用*		2,573 m²/hr	2,573 m²/hr	2,230 m²/hr
ec-H2O NanoClean® - 实际运用*		3,094 m²/hr	3,094 m²/hr	2,681 m²/hr
刷子驱动系统				
刷子马达		2 x 36 VDC, 0.75 hp / 0.56 kW	2 x 36 VDC, 0.9 hp / 0.67 kW	1 x 36 VDC, 0.75 hp/0.56 kW
刷子转速		200 rpm	760 rpm	2,200 rpm
刷子对地压力	低档:	68 kg	23 kg	48 kg
	高档:	90 kg	41 kg	77 kg
清水 / 污水系统				
清水箱容积		121 L	121 L	121 L
污水箱容积		140 L	140 L	140 L
真空马达		36 VDC, 0.75 hp 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 hp 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 hp .56 kW, 15.6 A
吸水高度		1,270 mm	1,270 mm	1,270 mm
清洁技术				
传统清洁方式		标配	标配	标配
ec-H2O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术		选配	选配	选配
电力系统				
系统电压		36 伏	36 伏	36 伏
电瓶类型				
240AH湿电瓶 – 1组6块		标配	标配	标配
360AH湿电瓶 – 1组6块		选配	选配	选配
Smart-Fill™电瓶自动补液蒸馏水箱（选配）容积		4 L	4 L	4 L
推进系统				
最大行进速度（洗地作业）		4.8 kph	4.8 kph	4.8 kph
最大行进速度（非作业模式）		5.3 kph	5.3 kph	5.3 kph
设备规格				
长度		1,671 mm	1,625 mm	1,590 mm
宽度		856 mm	892 mm	746 mm
高度		1,107 mm	1,107 mm	1,107 mm
吸水扒宽度		1,049 mm	1,049 mm	973 mm
最小转弯宽度		1,700 mm	1,713 mm	1,540 mm
重量 (包含最重的可选电瓶组件)		471 kg	478 kg	481 kg
毛重		593 kg	600 kg	603 kg
操作者听到的系统噪音级别**		69.5 dBA	69.2 dBA	69.5 dBA

WARRANTY

请向当地销售获取相关信息。

*预测最大清洗时间基于2014 ISSA 612清洗时间与作业手册所规定的以实际使用时清水箱蓄满至排空的标准测得

**设备噪音水平基于ISO11201噪声压力测试标准，该标准由美国清洁设备制造商协会（AACEM）以及OSHA推荐

规格如有变动，恕不另行通知

NFSI HIGH-TRACTION — ec-H2O NanoClean™技术由国家地面安全研究所 NFSI (National Floor Safty Institute) 认证

NSF — ec-H2O NanoClean™电解水纳米微泡技术为NSF国际注册

眼见为实
SEEING IS BELIEVING

如需产品演示或更多产品信息，请与我们联系。
服务热线：400 820 0885
网 址：www.tennantco.com.cn
邮 箱：tennantchina@tennantco.com

坦能清洁系统设备（上海）有限公司
地址：上海市青浦区白鹤镇漕盈路3777 号1幢(201712)
电话：(8621) 6700 8000
传真：(8621) 6700 8006

坦能北京分公司
地址：北京市朝阳区高碑店高井文化园南广场1号楼西区(100123)
电话：(8610) 8579 5990
传真：(8610) 8576 0990

坦能广州分公司
地址：广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦1栋101(510535)
电话：(8620) 3703 9887
传真：(8620) 3703 9820

坦能成都分公司
地址：成都市锦江区南三环路三段238 号(610023)
电话：(8628) 8671 7119
传真：(8628) 8671 7303

请扫描关注坦能最新动态

1.069.001.ap.cn T600e 手册 04/18

15 坦能商标和其他带“®”的商标均是坦能公司的注册商标，其产品的销售和服务通过坦能的销售和服务公司以及经销商进行。

EQUIPMENT

TENNANT

创造一个更清洁、更安全、更健康的世界。
CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

T600e

重载型手推式工业洗地机

适用于重工业及需要深度清洁的作业环境，提供杰出的清洁效果；设备坚固耐用，可胜任每日例行的重载清洁作业

通过ISO 9001:2008
质量管理体系认证

您可以依赖的**重载型清洁设备**，**坚固耐用**，提供卓越的**清洁能力**以及一系列**提升清洁效率的特性**

内部

T600e

- **更长的清水箱排空时间：**更大的清水箱和污水箱意味着将更多的时间留给洗地作业
- **适用于任何硬质地面：**多种刷头可供不同作业环境及需求选择，包括方形震动刷
- **最大化电瓶使用寿命：**通过使用选配的Smart-Fill™ 电瓶自动补液系统自动维护机载铅酸电瓶，确保电瓶正确使用，无需操心
- **帮助降低设备故障与简化日常维护：**机身上易于分辨的黄色触点为设备维护与更换配件提供方便
- **简化设备操作与培训：**易懂的设备功能操作逻辑，速度控制旋钮、行进方向切换以及其他设定按键易于触及
- **胜任最严苛的作业需求：**工业级的坚固机身结构，抗腐蚀的刷子组件以及防锈的旋模聚乙烯机身和水箱确保了设备在最严苛的环境下进行作业

坦能创新及独有清洁技术

SMART-FILL™
AUTOMATIC BATTERY WATERING

Smart-Fill™ 电瓶智能补液系统的应用可以免去设备电瓶的日常维护：检查、开启补液口、补充电解液等操作，设备维护更加安全与简单。

ec H2O® NanoClean

ec-H2O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术是将清洁用水电解成数以万计的纳米级清洁微泡的创新清洁技术，使得清洁作业更加高效和环保，由于免去了化学清洁剂的使用，节省了清洁成本并提升了作业的安全，与传统的清洁方式相比，降低了清洁作业对环境的影响。

+ ec-H2O NanoClean®电解水纳米微泡清洁技术并不适用于所有类型的污渍清洁，如一些高脂肪与工业油脂的作业场地，基于不同类型的油脂，可能仍需使用化学清洁剂。

可选配置

方形振动刷头是日常清洗与无化学清洁剂地面除蜡的理想方式

使用Tennant*True*®石材养护解决方案为地面除垢并使地面光洁如新

使用Tennant*True*®配件与服务最大化您设备的清洁性能并妥善保护您的资产