



# Restregadora de pisos de operador caminando **T600e**

Rendimiento de limpieza y confiabilidad excepcionales incluso en los ambientes más adversos.

## Tecnologías disponibles



ec-H2O NanoClean®



Administrador de flotillas IRIS®



Sistema Smart-Fill™ de agregado automático de agua a la batería



Fuentes de alimentación de baterías de alta capacidad

# Productiva y versátil



## 1. Bandeja de residuos amarilla

Ayuda a evitar que la máquina se atasque.

## 2. Mejora de la productividad

Maximice la vida útil de la batería y el tiempo de funcionamiento con el sistema automático de llenado de agua a la batería Smart-Fill™ opcional.

## 3. Puntos de contacto amarillos

Ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento adecuado.

## 4. Sistema P-trap integrado del recuperador de agua

Elimine prácticamente los goteos de agua después de la limpieza con un sistema P-Trap integrado.

## 5. Manguera de recuperación

La manguera de recuperación de pinzamiento ayuda a controlar el flujo de agua sucia.

## 6. Tecnología Diamabrush™

Ayuda a que los pisos castigados por la suciedad y los desechos luzcan como nuevos con las herramientas opcionales Diamabrush.

## Obtenga el rendimiento que desea

Las restregadoras T600e cuentan con varios tipos de cabezales para la máquina que se adaptan a sus aplicaciones de limpieza y optimizan el rendimiento de limpieza para áreas específicas.



**Cilíndrico:**  
28 in/700 mm y  
32 in/800 mm



**Orbital:**  
28 in/700 mm



**Disco doble:**  
28 in/700 mm y  
32 in/800 mm y  
36 in/900 mm

# Interior del modelo T600e



## 1. Operación simple

Controles fáciles de entender, con una agarradera de control de velocidad variable, un conmutador de propulsión y opciones de velocidad de fácil acceso.

## 2. Cargador práctico

Cargue en todos los lados con el práctico cargador incorporado.

## 3. Recuperador de agua que se activa con el pie

Baje y suba con facilidad y de manera ergonómica el recuperador activándolo con el pie.

## 4. Tubo de drenaje

Controle de manera segura la eliminación de líquidos en exceso a través del tubo de drenaje del compartimiento de las baterías.

## 5. Fácil acceso

Al recipiente de filtro de solución para que la limpieza sea simple y rápida.

## 6. Cubiertas neumáticas o rellenas con espuma

Aumente la tracción con cubiertas con mejor agarre.

## 7. Émbolo amarillo

Retire fácilmente los cepillos del cabezal de restregado con el émbolo amarillo.

# T600e: Especificaciones

	DISCO DOBLE			CILÍNDRICO		ORBITAL
	28 in/700 mm	32 in/800 mm	36 in/900 mm	28 in/700 mm	32 in/800 mm	28 in/700 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	36 960 ft <sup>2</sup> /h 3434 m <sup>2</sup> /h	42 240 ft <sup>2</sup> /h 3924 m <sup>2</sup> /h	47 520 ft <sup>2</sup> /h 4415 m <sup>2</sup> /h	36 960 ft <sup>2</sup> /h 3434 m <sup>2</sup> /h	42 240 ft <sup>2</sup> /h 3924 m <sup>2</sup> /h	36 960 ft <sup>2</sup> /h 3434 m <sup>2</sup> /h
Cobertura estimada*: convencional	24 005 ft <sup>2</sup> /h 2230 m <sup>2</sup> /h	27 698 ft <sup>2</sup> /h 2573 m <sup>2</sup> /h	31 391 ft <sup>2</sup> /h 2916 m <sup>2</sup> /h	24 005 ft <sup>2</sup> /h 2230 m <sup>2</sup> /h	27 698 ft <sup>2</sup> /h 2573 m <sup>2</sup> /h	24 005 ft <sup>2</sup> /h 2230 m <sup>2</sup> /h
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	28 863 ft <sup>2</sup> /h 2681 m <sup>2</sup> /h	33 304 ft <sup>2</sup> /h 3094 m <sup>2</sup> /h	34 964 ft <sup>2</sup> /h 3248 m <sup>2</sup> /h	28 863 ft <sup>2</sup> /h 2681 m <sup>2</sup> /h	33 304 ft <sup>2</sup> /h 3094 m <sup>2</sup> /h	28 863 ft <sup>2</sup> /h 2681 m <sup>2</sup> /h
Motor de restregado	2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW			2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW		1 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW
RPM de cepillo/almohadilla	300 RPM			760 RPM		2200 RPM
Presión de las almohadillas/cepillos	100, 150, 200 lb/45, 68, 90 kg	100, 150, 200, 300 lb/45, 68, 90, 136 kg	100, 150, 200 lb/45, 68, 90 kg	50, 70, 90 lb/23, 32, 41 kg		105, 135, 170 lb/48, 61, 77 kg
Capacidad del depósito de solución	32 gal/121 L			32 gal/121 L		32 gal/121 L
Capacidad del depósito de recuperación	37 gal/140 L			37 gal/140 L		37 gal/140 L
Motor de aspiración	36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A			36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A		36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A
Columna de agua	50 in/1270 mm			50 in/1270 mm		50 in/1270 mm
Voltaje del sistema	36 voltios			36 voltios		36 voltios
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)***	5,4	5,3	5,3	6,9	6,1	6,5
Paquetes de baterías opcionales	Húmedas, 240 Ah   Húmedas, 360 Ah Plomo puro y placa fina, 210 Ah (TPPL) *****					
Largo x ancho x alto	63,7 x 30,1 x 43,6 in 1617 x 764 x 1107 mm	65,8 x 33,7 x 43,6 in 1617 x 856 x 1107 mm	69,3 x 37,6 x 43,6 in 1397 X 673 X 1245 mm	64,4 x 31,2 x 43,6 in 1637 x 792 x 1107 mm	64,4 x 35,1 x 43,6 in 1637 x 892 x 1107 mm	62,6 x 29,4 x 43,6 in 1590 x 746 x 1107 mm
Peso (con baterías)	1033 lb/470 kg	1036 lb/471 kg	1040 lb/473 kg	1049 lb/477 kg	1052 lb/478 kg	1059 lb/481 kg
Nivel de ruido (oído del operador)****	69,5 dBA			69,2 dBA		69,5 dBA

T600e\*\*\*\*\* - Aprobaciones (solo EE. UU./Canadá) - Mencionado en ETL para UL 583 Tipo E



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.



La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por NSF International

\* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza y tareas ISSA 612 2014.

\*\* Disponible únicamente en EE. UU. y Canadá.

\*\*\* Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 360 Ah, presión descendente baja y tecnología ec-H2O desactivada.

\*\*\*\* Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

\*\*\*\*\* No incluye a las opciones ec-H2O NanoClean ni Smart-Fill. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

## Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



### Estamos presentes donde usted se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



### Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



### Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



### TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

### Tennant Company

10400 Clean Street  
Eden Prairie, MN 55344-2650

USA/Canada: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com