

T600e | Handgeführte Scheuersaugmaschine

Produktangaben

EIGENSCHAFT	700 mm Teller	800 mm Teller	900 mm Teller	700 mm Walze	800 mm Walze	700 mm Orbital
Produktivität (pro Stunde) Theoretisches Max.	3.434 m ² /h	3.924 m ² /h	4.415 m ² /h	3.434 m ² /h	3.924 m ² /h	3.434 m ² /h
Geschätzte Abdeckung* – konventionell	2.230 m ² /h	2.573 m ² /h	2.916 m ² /h	2.230 m ² /h	2.573 m ² /h	2.230 m ² /h
Geschätzte Abdeckung* – ec-H2O NanoClean®	2.681 m ² /h	3.094 m ² /h	3.248 m ² /h	2.681 m ² /h	3.094 m ² /h	2.681 m ² /h
BÜRSTENANTRIEBSSYSTEM						
Schubbmotor T600e	2 x 36 V DC, 0,75 PS / 0,56 kW / 22A	2 x 36 V DC, 0,75 PS / 0,56 kW / 22A	2 x 36 V DC, 0,75 PS / 0,56 kW / 22A	2 x 36 V DC, 0,9 PS / 0,67 kW / 22A	2 x 36 V DC, 0,9 PS / 0,67 kW / 22A	1 x 36 V DC, 0,75 PS / 0,56 kW / 18,5A
Polierteller U/Min T600e	200 U/min	200 U/min	200 U/min	760 U/min	760 U/min	2.200 U/min
Brush Down Pressure T600e	Gering: 68 kg Hoch: 90 kg	Gering: 68 kg Hoch: 90 kg	Gering: 68 kg Hoch: 90 kg	Gering: 23 kg Hoch: 41 kg	Gering: 23 kg Hoch: 41 kg	Gering: 48 kg Hoch: 77 kg
LÖSUNGS-/AUFNAHME SYSTEM						
Fassungsvermögen des Lösungstanks	121 l					
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	140 l					
Saugmotor	36 V DC, 0,75 PS / 0,56 kW, 15,6A					
Saugwassersäule	1.270 mm					
REINIGUNGSTECHNOLOGIE						
Konventionell	Serienmäßig					
ec-H2O NanoClean®	Optional					
BATTERIESYSTEM						
Systemspannung	36 Volt					
Batteriearten - 6 erforderlich Nass 180Ah Nass 210Ah Versiegelt 180 Ah	Optional Optional Optional					
Batterie-Laufzeit – Nass 210 Ah (maximale Laufzeit in Std.)**	T600e – 3,4	T600e – 3,4	T600e – 3,3	T600e – 4,2	T600e – 3,8	T600e – 3,9
Integriertes oder externes Ladegerät	Serienmäßig					
Smart-Fill™ automatische Batteriebefüllung – Fassungsvermögen des Tanks (optional)	4 l					

Produktspezifikationen (Fortsetzung)

EIGENSCHAFT	700 mm Teller	800 mm Teller	900 mm Teller	700 mm Walze	800 mm Walze	700 mm Orbital
ANTRIEBSSYSTEM						
Schrubbgeschwindigkeit	4,8 km/h					
Fahrgeschwindigkeit	5,3 km/h					
MASCHINEN-SPEZIFIKATIONEN						
Länge	1.617 mm	1.671 mm	1.671 mm	1.637 mm	1.625 mm	1.590 mm
Breite	764 mm	856 mm	955 mm	792 mm	892 mm	746 mm
Höhe	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm	1.107 mm
Breite Abstreifleiste (Standard)	973 mm	1.049 mm	1.234 mm	973 mm	1.049 mm	973 mm
Wendekreis	1.650 mm	1.700 mm	1.775 mm	1.700 mm	1.713 mm	1.540 mm
Gewicht (mit schwersten Batterien)	487 kg	488 kg	490 kg	494 kg	495 kg	498 kg
Gesamtgewicht	608 kg	610 kg	612 kg	616 kg	617 kg	620 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	69,5 dBA	69,5 dBA	69,5 dBA	69,2 dBA	69,2 dBA	69,5 dBA

*Die geschätzten Abdeckungsraten wurden anhand der Praxisgeschwindigkeiten und der Füllzyklus-Standards aus dem Handbuch ISSA Cleaning Times von 612 errechnet.

**Die maximalen Laufzeiten basieren auf kontinuierlichem Schrubben, 210Ah Batterien, geringem Anpressdruck und ausgeschaltetem ec-H2O Nanoclean.

*** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA.

Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.