

EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN.



# Melamin- Bodenpads

## FÜR REINIGUNG UND PFLEGE VON BÖDEN

Melamin-Bodenpads bestehen aus einem offenporigem Polymerschäum, der bei der Reinigung von Böden hervorragende Ergebnisse erzielt.

- Effektive Reinigung von PVC-, Terrazzo-, Fliesen-, Beton- und Epoxidböden
- Entfernung schwarzer Abriebspuren von Böden
- Reinigung und Pflege von Fliesen und Fugen ohne scharfe Reinigungsmittel
- Reduzierung der Gesamtreinigungskosten
- Verfügbar für Scheuersaugmaschinen mit Orbitalpads

# REINIGEN UND PFLEGEN SIE IHRE BÖDEN MIT MELAMIN-BODENPADS

Diese Pads werden aus einem ursprünglich von BASF entwickelten offenporigem Melamin-Polymerschaum hergestellt. Mit diesem wird ein Vliesstoff aus 100 % recycelten Polyesterfasern beschichtet. Das Melaminpad reinigt Böden auf gründlichste Weise, ohne die Bodenbeschichtung zu beschädigen. Es wird in erster Linie auf flachen verfugten Böden verwendet, beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen und eignet sich hervorragend zur Entfernung schwarzer Abriebspuren.

## VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für die Reinigung und Pflege verschiedener Bodenarten geeignet: PVC, Terrazzo, Keramik- und Porzellanfliesen, Epoxid- und Betonböden. Ideal für Maschinen mit bis zu 350 U/Min.

## KONSTRUKTION

Dieses Produkt besteht aus Melaminschaum, mit dem ein Vliesstoff aus 100 % recycelten Polyesterfasern beschichtet ist. Es wird durch Wasser oder Neutralreiniger nicht beschädigt.

## ANWENDUNGSHINWEISE

- Die hervorragenden Reinigungseigenschaften von Melaminschaum sorgen bei Berührung mit dem Boden für eine ungewöhnlich hohe Reibung. Auf das Bodenpad und den Boden muss unbedingt Wasser, eine neutrale Reinigungslösung oder Entfetter gegeben werden, um die Reibung beim Start zu reduzieren.
- Bringen Sie das Bodenpad so an, dass der Treibteller mit dem Vliesstoff in Richtung Maschine und die Melaminseite in Richtung Boden zeigt.
- Überprüfen Sie den Maschinendruck, um eine vorzeitige Abnutzung des Pads zu vermeiden.
- Meiden Sie raue und unebene Oberflächen. Diese sorgen für eine schnelle Abnutzung des Pads.

## PFLEGE

Meiden Sie zur Verlängerung der Produktlebensdauer raue und unebene Oberflächen. Überprüfen Sie den Maschinendruck und stellen Sie sicher, dass Pad und Boden stets feucht sind. Pad und Boden müssen vor der Verwendung stets durchfeuchtet sein.

## NACHHALTIGKEIT

- Das Melamin-Bodenpad erfordert keine scharfen Reinigungsmittel.
- Der laminierte Vliesstoff besteht aus 100 % recycelten Polyesterfasern aus Abfällen.



## MASCHINEN

Ideal für Standard-Scheuersaugmaschinen mit Orbitalpads geeignet.

EIGENSCHAFTEN	WERT
Weißer Schaum	<b>100 % offenporiger Melamin-Polymerschaum</b>
Rückseite aus braunem Vliesstoff	<b>Aus 100 % recycelter PET-Polyesterfaser hergestellt</b>
Dicke	<b>Insgesamt 23 mm Melamin: 15 mm / Vliesstoff: 8 mm</b>
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	<b>1,36</b>
Größe: 35 cm x 50 cm	<b>Teilenummer 1228000 (5/Packung)</b>
35 cm x 70 cm	<b>Teilenummer 1228002 (5/Packung)</b>
Laminierungssystem	<b>Wasserbasierter Kleber</b>



Ideal für Nassanwendungen – muss vollständig durchfeuchtet sein.

## FÜR BESTELLUNGEN ODER WEITERE INFORMATIONEN

Den Kundenservice von Tennant erreichen Sie telefonisch unter der Nummer: **+(49)(0)1 80 58 36 626**, per E-Mail: **tennantDE@tennantco.com** oder über MyTennant unter **www.tennant.de/mytenant**

TENNANT GmbH & Co. KG

00800-2255 8366  
Lokale Rufnummer: 01805-836626

info@tennant.de

