

## 设备参数信息



	416S	1040S	1870S		2180SR
系统电压	24V (2 x 12)	24V (2x12)	24 V (2 x 12)	24 V (2 x 12)	24V (4 x 6)
清洁宽度	350 mm	500 mm	600 mm	700 mm	600 mm
刷子转速	140 rpm	155 rpm	215 rpm	215 rpm	220 rpm
最大对地压力	25 kg	18 kg	30.5 kg	31.5 kg	22 kg
刷头的放下与抬起	不适用	踏板控制	踏板控制	踏板控制	自动
刷子马达功率	200 W	550 W	2 x 300 W	2 x 300 W	400 W
理论清洁效率	1,300 m <sup>2</sup> /hr	2,250 m <sup>2</sup> /hr	<b>2,560 m<sup>2</sup>/hr</b>	<b>2,990 m<sup>2</sup>/hr</b>	<b>3,684 m<sup>2</sup>/hr</b>
清水箱容积	16 L	40 L	70 L	70 L	78.5 L
污水箱容积	19 L	50 L	75 L	75 L	80 L
真空马达功率	3级, 550 W	480 W	480 W	480 W	3级, 480 W
吸水扒宽度	450 mm	815 mm	815 mm	1,010 mm	942 mm
吸水扒的放下与抬起	手柄控制	手柄控制	手柄控制	手柄控制	自动
吸水扒胶条更换		免工具	免工具	免工具	免工具
行进	刷盘助力	刷盘助力	自驱动	自驱动	自驱动
最大行进速度	3.5 km/h	3.5 km/h	4.2 km/h	4.2 km/h	6.0 km/h
最大爬升角度	n/a	n/a	2%	2%	8%
转弯半径 (墙至墙)	n/a	n/a	n/a	n/a	1,851 mm
设备规格 (长 x 宽 x 高)	950 x 450 x 1200 mm	1,230 x 516 x 960 mm	1,210 x 680 x 960 mm	1,220 x 748 x 960 mm	1,310 x 673 x 1,030 mm
重量 (不包含电瓶)	36 kg	67 kg	93.7 kg	94.5 kg	118 Kg

©2019 坦能公司, 设备外观或规格若有修改, 恕不另行通知。



## 全国招商

全国销售与招商热线  
**400-028-1870**

