



## M20 Spezifikationen | Industrielle Kombimaschine

### INTEGRIERTES REINIGUNGSSYSTEM

Arbeitsbreite	1.020 mm
Mit seitlichem Schrubbteller	1.370 mm
Mit Seitenbesen	1.420 mm
Schrubbwalzensystem	
Bürstendrehzahl	480 U/min
Bürstendurchmesser (2)	300 mm
Bürstenanpressdruck (bis zu)	177 kg
Seitenbesen	
Bürstendrehzahl	150 U/min
Durchmesser des Schrubbtellers	410 mm
Durchmesser des Kehrbesens	533 mm
Tanks	
Frischwassertank	212 l
Tankkapazität mit ES®	280 l
Aufnahmetank	276 l
Demisterkammer	61 l
Kehrgutbehälter	
Fassungsvermögen	110 l
Gewichtskapazität	177 kg
Entleerungshöhe (variabel bis)	1.520 mm
Saugventilatoren	
Drehzahl Schrubben	11.000 U/min
Wassersäule Schrubben	890 mm
Drehzahl Kehren	6.500 U/min
Luftstrom des Kehrgebläses	8,2 m³/min

### STAUBFILTERSYSTEM

Filtersystem	Synthetischer Plattenfilter
Filterbereich	7,3 m²
Staubfilterung (bis)	3 Mikron bei 99-prozentiger Effizienz
Überwachung	Ja
Abrüttelmechanismus (automatisch)	mit Zeiteinstellung, Klopfarm integriert
Nasses Kehren	

### ANTRIEBSSYSTEM

Transportgeschwindigkeit vorwärts (bis zu)	12,9 km/h
Transportgeschwindigkeit rückwärts (bis zu)	4,8 km/h
Motor – Flüssiggas (2,0 l)	42,4 PS   31,6 kW
Motor – Diesel (1,5 l)	24,8 PS   18,5 kW
Steigfähigkeit	
Transport mit Bruttogewicht	10,0 Grad / 18 %
In Betrieb (Reinigung)	8,0 Grad / 14 %
Abstand zum Boden (Transport)	80 mm
Vorderreifen (1), fest	460 x 140 mm
Hinterreifen (2), fest	410 x 90 mm

### MASCHINENABMESSUNGEN

Länge	2.410 mm
Breite	
Rahmen	1.270 mm
Hintere Abstreifleiste	1.300 mm
Mit Seitenbesen	1.473 mm
Höhe	1.473 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach	2.120 mm
Gewicht (leer)	1.497 kg
kleinster Wendekreis	2.790 mm

### STANDARDFUNKTIONEN

1-Step™ Kehr-/Scheuerbetrieb auf Knopfdruck  
 Touch-n-Go™ im Lenkrad integriertes Modul  
 Im Lenkrad integrierte Hupe  
 Im Lenkrad integrierte Wasser-Abschaltung  
 Werkzeugloses Auswechseln der Abstreifleiste  
 Werkzeugloser Bürstenwechsel  
 Gelbe Wartungspunkte  
 Demisterkammer  
 Doppeltes Sauggebläse  
 Parabolische Dura-Track™-Abstreifleiste hinten  
 Weiche Rollen  
 Feuerlöscher  
 SmartRelease™-Abrissystem für Abstreifleisten  
 Integrierte FloorSmart®-Reinigungssystem-Technologie  
 Scheinwerfer und Rückstrahler  
 Hoch verdichtete Duramer™-Hülle  
 InstantAccess™-Filterwechsel  
 MaxPro²™-Hydrauliktechnologie  
 Thermo-Sentry™  
 Akustisches/visuelles Rückfahrtsignal (LED)  
 Kantenreinigung – Seitenbürste für Scheuern oder Kehren

### OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

Pro-Panel™-Bedienelemente  
 ec-H2O™-Lösungssystem  
 ES® Extended-Scrub-System mit Reinigungsmittel-Dosierung  
 Instrument zur Kehrgutbehälterreinigung  
 Fahrerschutzdach  
 Hochdruckreiniger  
 Handabsaugschlauch (nasse Aufnahme)  
 Sicherheitsleuchte  
 HD-Abstreifleisten-Schutzkit  
 Sprühschlauch – 5 m  
 Hochdruckreiniger (150 bar) mit 7,0 m Schlauch  
 IRIS®-Lösung\*  
 \*Verfügbar in ausgewählten Regionen

### GARANTIE

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Tennant-Vertreter.

Eine komplette Auswahl der Originalbürsten und Pads von Tennant finden Sie im *M20 Produkthandbuch für Ersatz- und Verbrauchsteile*.