



M30 Spezifikationen | Industrielle Kombimaschine

INTEGRIERTES REINIGUNGSSYSTEM

Arbeitsbreite	1.220 mm
Mit seitlichem Schrubbteller	1.575 mm
Mit Seitenbesen	1.625 mm
Schrubbwalzensystem	
Bürstendrehzahl	480 U/min
Bürstendurchmesser (2)	305 mm
Bürstenanpressdruck (bis zu)	177 kg
Seitenbesen	
Bürstendrehzahl	150 U/min
Durchmesser des Schrubbtellers	410 mm
Durchmesser des Kehrbesens	533 mm
Tanks	
Frischwassertank	284 l
Tankkapazität mit ES®	379 l
Rückgewinnungstank	360 l
Demisterkammer	76 l
Kehrgutbehälter	
Fassungsvermögen	198 l
Gewichtskapazität	295 kg
Entleerungshöhe (variabel bis)	1.525 mm
Saugventilatoren	
Drehzahl des Schrubbventilators	11.000 U/min
Wassersäule Schrubbventilator	890 mm
Drehzahl des Kehrventilators	6.500 U/min
Luftstrom des Kehrventilators	8,2 m³/min

STAUBFILTERSYSTEM

Filtersystem	Synthetischer Plattenfilter
Filterbereich	7,3 m²
Staubfilterung (bis)	3 Mikron bei 99-prozentiger Effizienz
Überwachung	Ja
Rüttelmechanismus (automatisch)	mit Zeiteinstellung, Klopfarm integriert
Nasses Kehren	

ANTRIEBSSYSTEM

Transportgeschwindigkeit vorwärts (bis zu)	12,9 km/h
Geschwindigkeit rückwärts (bis zu)	4,8 km/h
Motor – Flüssiggas (2,0 l)	42,4 PS 31,6 kW
Motor – Diesel (1,5 l)	41 PS 30,6 kW
Steigfähigkeit	
Transport mit Bruttogewicht	8,0 Grad / 14 %
In Betrieb (Reinigung)	6,0 Grad / 10 %
Abstand zum Boden (Transport)	80 mm
Vorderreifen (1), fest	460 x 140 mm
Hinterreifen (2), fest	460 x 127 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

Länge	2.745 mm
Breite	
Rahmen	1.473 mm
Hintere Abstreifleiste	1.500 mm
Mit Seitenbesen	1.625 mm
Höhe	1.473 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach/Kabine	2.135 mm
Gewicht	
Leer	1.815 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.449 kg
Kleinster Wendekreis	3.175 mm

STANDARDFUNKTIONEN

1-Step™ Kehr-/Scheuerbetrieb auf Knopfdruck
 Touch-n-Go™ im Lenkrad integriertes Modul
 Im Lenkrad integrierte Hupe
 Im Lenkrad integrierte Wasser-Abschaltung
 Gelbe Wartungspunkte
 Werkzeugloses Auswechseln der Abstreifleiste
 Werkzeugloser Bürstenwechsel
 Demisterkammer
 Doppeltes Sauggebläse
 Parabolische Dura-Track™-Abstreifleiste hinten
 Weiche Rollen
 Feuerlöscher
 SmartRelease™-Abrissystem für Abstreifleisten
 Integrierte FloorSmart®-Reinigungssystem-Technologie
 Scheinwerfer und Rückstrahler
 Hoch verdichtete Duramer™-Hülle
 InstantAccess™-Filterwechsel
 MaxPro²™-Hydrauliktechnologie
 Leichtlaufreifen
 Thermo-Sentry™
 Akustisches/visuelles Rückfahrtsignal (LED)
 Kantenreinigung – Seitenbürste für Scheuern oder Kehren

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

Pro-Panel™-Bedienelemente
 ec-H2O™-Lösungssystem
 ES® Extended-Scrub-System mit Reinigungsmittel-Dosierung
 Instrument zur Kehrgutbehälterreinigung
 Fahrerschutzdach
 Handschrubber
 Handabsaugschlauch (nasse Aufnahme)
 Sicherheitsleuchte
 HD-Abstreifleisten-Schutzkit
 Sprühschlauch – 5 m
 Hochdruckreiniger (150 bar) mit 7,0 m Schlauch
 IRIS®-Lösung*
 *Verfügbar in ausgewählten Regionen

GARANTIE

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Tennant-Vertreter.

Eine komplette Auswahl der Originalbürsten und Polierteller von Tennant finden Sie im *M30 Produkthandbuch für Ersatz- und Verbrauchsteile*.