



## M30 Specificaties | Industriële veegschrobmachine

### GEÏNTEGREERD REINIGINGSSYSTEEM

Reinigingsbreedte	1.220 mm
Met zijschrobborstel	1.575 mm
Met zijveegborstel	1.625 mm
Cilindrische hoofdborstels	
Borstelsnelheid	480 omw/min
Borsteldiameter (2)	305 mm
Neerwaartse druk borstel (max)	177 kg
Zijborstel	
Borstelsnelheid	150 omw/min
Borsteldiameter – schrobben	410 mm
Borsteldiameter – vegen	533 mm
Tanks	
Vloeistoftank	284 L
Capaciteit vloeistoftank met ES®	379 L
Wateropvangtank	360 L
Droogblaasruimte	76 L
Vuilvergaarbak	
Volumecapaciteit	198 L
Draagvermogen	295 kg
Dumphoogte (variabel tot)	1.525 mm
Zuigventilatoren	
Schrobventilator snelheid	11.000 omw/min
Schrobventilator waterhefvermogen	890 mm
Veegventilator snelheid	6.500 omw/min
Veegventilator luchtstroom	8,2 m³/min

### STOFBEPERKINGSSYSTEEM

Filtersysteem	Synthetisch vezelpaneel
Filteroppervlak	7,3 m²
Stoffiltering (tot)	3 microns bij 99% efficiëntie
Controle	Ja
Schudmechanisme (automatisch)	Getimed, slagzuiger
Nat vegen	Geïntegreerd

### AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijnsnelheid (variabel tot)	12,9 km/u
Achterwaartse rijnsnelheid (variabel tot)	4,8 km/u
Motor - LPG (2,0 L)	42,4 pk   31,6 kW
Motor - diesel (1,5 L)	41 pk   30,6 kW
Hellingsvermogen	
Transport bij brutogewicht	8,0 graden / 14,0%
Bij werken (reinigen)	6,0 graden / 10,0%
Afstand tot de vloer (transport)	80 mm
Band voorzijde (1), solide	460 x 140 mm
Banden achter (2), solide	460 x 127 mm

### AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte	2.745 mm
Breedte	
Frame	1.473 mm
Achterdweilframe	1.500 mm
Met zijveegborstel	1.625 mm
Hoogte	1.473 mm
Met beschermkap	2.135 mm
Gewicht	
Leeg	1.815 kg
GVW	2.449 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	3.175 mm

### STANDAARDFUNCTIES

1-Step™-eenknopsbediening voor vegen/schrobben  
 Touch-n-Go™ op het stuurwiel geïntegreerde module  
 Op stuurwiel geïntegreerde claxon  
 Op stuurwiel geïntegreerde waterafsluiter  
 Gele aanraakpunten voor onderhoud  
 Wisselvervangings zonder gereedschap  
 Borstelvervangings zonder gereedschap  
 Ontnevelingstank  
 Tweezijdige zuigventilatoren  
 Dura-Track™ parabolische dweilframe aan achterzijde  
 Beschermende rollers  
 Brandblusser  
 SmartRelease™-dweilframe met losbreeksysteem  
 FloorSmart® geïntegreerd reinigingssysteem  
 Koplampen en achterlichten  
 Stevig Duramer™-exterieur  
 InstantAccess™-filtervervangings  
 MaxPro²™ hydraulische technologie  
 Zacht rijdende banden  
 Thermo-Sentry™  
 AV-achteruitrijalarm (LED)  
 Reinigen van randen – schrobbende of veggende zijborstel

### OPTIONELE ACCESSOIRES

Pro-Panel™-bedieningspaneel  
 ec-H2O™-vloeistofsysteem  
 ES® langdurig schrobben met meten van reinigingsmiddel  
 Reinigingsgereedschap voor vuilvergaarbak  
 Veiligheidsoverkapping  
 Handschrobber  
 Waterzuiger  
 Veiligheidswaarschuwinglampje  
 Beschermingskit voor dweilframe  
 Spuitslang – 5 m  
 Hogedrukspuit (150 bar) met slang van 7,0 m  
 IRIS® vloeistof\*  
 \*Beschikbaar in bepaalde regio's

### GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en -schijven kunt u vinden in de *M30 Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen*.