

Tennant 800

La potente spazzatrice Tennant 800 è stata progettata per applicazioni interne ed esterne in ambienti industriali molto pesanti. Il solido telaio a T, insieme all'ampio paraurti in acciaio, protegge efficacemente la macchina. La pista di pulizia da 168 cm. significa una resa oraria fino a 27.000 m² in a single hour. Il capace contenitore per i rifiuti porta fino a 910 kg. I 15 cm. di altezza da terra permettono alla macchina di muoversi facilmente su terreni sconnessi e dossi di rallentamento.



Caratteristiche


- Grande contenitore rifiuti
- Principio di spezzamento: diretto
- Contenitore rifiuti a sollevamento variabile
- Filtrazione a 4 stadi
- Indicatore press. Spazzole
- Doppia velocità operativa
- Perma filter
- Facile accesso al motore, ai filtriEd alla batteria

Vantaggi


- Più ore di lavoro, maggiore produttività
- Elevate prestazioni
- Per svuotare sul terreno o nei cassoni
- Perfetto controllo della polvere
- Controllo costante
- Della pressione per evitare il sovraccarico
- Personalizzazione
- Aumenta la durata del filtro

Applicazioni


- Magazzini e strutture di distribuzione
- Industrie manifatturiere
- Logistica
- Parcheggi
- Industria pesante




Facile accesso al motore



800 con cabina



Asta aspirazione



Macchina in azione



SPECIFICHE TECNICHE 800

		Diesel
Dimensioni		
Pista di lavoro (una spazz. laterale)	cm	168
Largh. di lavoro (due spazz. laterali)	cm	n/a
Dimensioni (lungxlargxalt)	cm	306x178x188
Peso netto	kg	2955
Sistema di spazzamento		
Produttività max teorica	m ² /h	27,050
Produttività max reale	m ² /h	15,300
Lunghezza spazzola centrale x diam.	cm	127 x 41
Diametro spazzola laterale	cm	66
Principio di spazzamento		diretto
Trazione diretta	si/no	si
Sistema di raccolta dei rifiuti		
Capacità del filtro a pannello	m ²	17
Portata d'aria	L/s	302
Capacità del contenitore rifiuti	L	850
Portata del contenitore rifiuti	kg	907
Altezza max cont. rifiuti	cm	183
Potenza		
Alimentazione		12V
Potenza totale	W	47,000
Classe di protezione	I/II/III	III
Emissione sonora (DIN45635)	dB(A)	86
Propulsione		
Velocità in fase di trasferimento	km/h	16.1
Velocità in fase di lavoro	km/h	10
Pendenza superabile	%	27
Raggio di svolta	cm	345

Configurazione

- 800 con cabina ed aria condizionata/pressurizzazione
- 800 con cabina e riscaldamento/pressurizzazione
- 800 con tettuccio di protezione

La configurazione di cui sopra include, standard, una spazzola laterale destra, servosterzo e sistema di sollevamento contenitore rifiuti multi-livello

Accessori


- Spazzole

Opzionali

- Cicalino di retromarcia • Tappo carburante con filtro con guarnizioni e serratura • Filtro polvere (filtrazione più fine)
- Luce pivottante su cofano • Spazzola laterale sinistra • Luci freni ed indicatori direzione anteriori e posteriori
- Kit specchio (per osservare la spazzola laterale) • Minigonna controllo polvere spazzola laterale destra
- Ruote piene anteriori e posteriori • Asta aspirazione

Condizioni di garanzia

24 Mesi (od un Massimo di 2000 ore di lavoro) sulle parti di ricambio e 12 mesi (od un massimo di 1000 ore di lavoro) sul servizio di manutenzione, prevale il caso che si verifica per primo, con l'esclusione del materiale di consumo.



995519-10/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SALES & SERVICE ITALY SRL
 Via Della Vecchia Chimica 7/F
 20070 Cerro al Lambro (MI)
 Tel. gratuito: 800 985 685
 Fax gratuito: 800 985 686
 E-mail: info@tennant.it
 www.tennant.it



Creating a cleaner, safer world™