

Tennant S12

La Tennant S12 es una barredora con conductor, a batería, muy compacta. Tiene un ancho de barrido de 90cm. Gracias a su gran maniobrabilidad y a sus cepillos laterales retráctiles, puede acceder fácilmente a esquinas estrechas. La tolva se quita fácilmente para un vaciado rápido, los cepillos pueden cambiarse sin necesidad de herramientas y la limpieza del filtro es muy fácil. Conducción sin esfuerzos para evitar la fatiga del operario. El cepillo frontal lateral y el cepillo principal de 70cm barre hasta 85L de suciedad y desperdicios. La S12 también utiliza un faldón para polvo para recoger residuos más grandes.



Características

- Sistema de barrido indirecto
- Barre sobre superficies duras y blandas, tanto interiores como exteriores
- Tolva deslizando con ruedas grandes empotradas
- Cepillos laterales (viene con el derecho y el izquierdo es opcional)
- Cubiertas rotomoldeadas
- Cambio de cepillos & filtro sin necesidad de herramientas

Beneficios

- Asegura un buen rendimiento, aún con cepillos gastados
- Permite tiempos de limpieza más prolongados
- Transporta suciedad fácilmente
- Aumenta el alcance de limpieza, mayor productividad
- Construcción robusta, resistente a fuertes impactos
- Mantenimiento rápido & fácil

Aplicaciones

- Almacenes e instalaciones de distribución
- Retail
- Sector transporte
- Gasolineras
- Aparcamientos
- Contratas



Cepillo lateral estándar



Fácil cambio de filtro



Tolva deslizando



Máquina en acción



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S12

90cm

Dimensiones de la máquina		
Ancho de trabajo (un cepillo lateral)	cm	90
Ancho de trabajo (dos cepillos laterales)	cm	110
Dimensiones (LxAn.xAl)	cm	143x90x114
Peso de la máquina (sin baterías)	kg	212
Sistema de barrido		
Área de cobertura - teórica (máx)	m ² /h	6820
Área de cobertura - práctica (máx)	m ² /h	4650
Largo del cepillo principal x diám.	cm	70 x 28
Diámetro del cepillo lateral	cm	41
Principio de barrido		indirecto
Tracción	si/no	si
Sistema de recuperación		
Capacidad del panel de filtro	m ²	4.5
Caudal de aire	L/s	250
Succión de agua	kPa	900
Capacidad de la tolva - volumen	L	85L
Capacidad de la tolva - peso	kg	90
Altura de la tolva	cm	n/a
Potencia		
Potencia		batería 24V
Consumo total	W	1240
Protección clase	I/II/III	III
Nivel de sonido (DIN45635)	dB(A)	72
Propulsión		
Velocidad en transporte	km/h	6.2
Velocidad trabajando	km/h	6.2
Capacidad en rampa	%	18
Radio de giro	cm	221

Configuración

- Funcionamiento a batería

La configuración arriba mencionada incluye cepillo lateral derecho, [luz y alarma en reversa](#).

Accesorios


- Baterías • Cepillos (superficies duras & blandas) • Cargador

Opciones

- Cepillo lateral izquierdo ~~• Ruedas rellenas de espuma~~

Condiciones de garantía

24 Meses (o máx 2000 horas de trabajo) en repuestos y 12 meses (o máx 1000 horas de funcionamiento) en trabajo, lo que se cumpla primero, excluyendo consumibles.



995486 -09/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SPAIN SA
 C/ Teide, 4 - 3º
 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
 ESPAÑA
 Tel. gratuito: 900 900 150
 Fax gratuito: 900 900 510
 E-mail: info@tennant.es
 www.tennant.es



Creating a cleaner, safer world™