



S16 specificaties

Compacte opzit veegmachine

VEEGSYSTEEM

Type	Over-de-kop
Werkbreedte - één zijborstel	1.170 mm
Werkbreedte - twee zijborstels	1.520 mm
Veegoppervlakte per uur met één zijborstel	
Gemiddeld (4,8 km/u, 76 mm overlap)	5.270 m ²
Maximaal (volle snelheid, geen overlap)	10.340 m ²
Veegoppervlakte per uur met twee zijborstels	
Gemiddeld (4,8 km/u, 76 mm overlap)	6.990 m ²
Maximaal (volle snelheid, geen overlap)	13.490 m ²
Lengte hoofdborstel (buis)	810 mm
Optilmechanisme hoofdborstel	Elektrisch, MaxPro™
Hoofdborstel vervangen	Zonder gereedschap
Diameter zijborstel (schijf)	510 mm
Volume capaciteit vergaarbak	150 l
Gewicht capaciteit vergaarbak (hoog leegstorten)	159 kg
Gewicht capaciteit vergaarbak (laag leegstorten)	91 kg
Maximale leegstorthoogte vergaarbak (hoog leegstorten)	1.570 mm
Leegstortbereik vergaarbak	740 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Voedingsbron	Accu, 36 volt
Aandrijfmotor	Elektrisch, AC-aandrijving, 1,2 kW, 1,6 pk
Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	8,8 km/u
Rijsnelheid achteruit (variabel tot)	4,8 km/u
Klimvermogen volle vergaarbak	10,0° 17,6%
Klimvermogen lege vergaarbak	12,0° 21,3%
Afstand tot de vloer (hoog leegstorten)	64 mm
Afstand tot de vloer (laag leegstorten)	76 mm
Voorwielen (1), massief, laten geen strepen achter	102 x 300 mm
Achterwiel (2), massief, laat geen strepen achter	102 x 300 mm

STOFBEPERKINGSSYSTEEM

Filtersysteem (meertraps)	
Fase 1	Perma-Filter™
Fase 2	Paneelfilter
Fase 3 (optioneel)	HEPA-filter
Paneelfiltergebied	9,0 m ²
Paneelfilter stoffiltratie (tot)	1 µm bij 97,7% efficiëntie
Optioneel HEPA-filtergebied	4,6 m ²
Optioneel HEPA-filter stoffiltratie (tot)	0,3 µm bij 99,95% efficiëntie (H13)
Schudmechanisme	Getimed, schudplaat
Vacuümventilator	0,6 kW
Diameter vacuümventilator	124 mm
Snelheid vacuümventilator	
Normale veegmodus	12.000 tpm
Eco-Mode™	10.000 tpm

ACCU EN LADER (bedrijfstijd: Eco-Mode™)

Gelaccu's	180 Ah (tot 3,46 uur) - 240 Ah (tot 4,48 uur)
Natte accu's	180 Ah (tot 3,46 uur) - 240 Ah (tot 5,06 uur)

Interne en externe acculaders beschikbaar voor basis, hoge capaciteit.

AFMETINGEN VAN DE MACHINE

Lengte	1.815 mm
Breedte	1.165 mm
Hoogte zonder overkapping	1.500 mm
Hoogte met overkapping	2.095 mm
Gewicht	
Netto (hoog leegstorten, basisaccu's)	975 kg
Netto (laag leegstorten, basisaccu's)	880 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	2.130 mm

VEILIGHEIDSSYSTEEM

Brandbeveiliging	Thermo-Sentry™
Veiligheidscertificaat	CE
Aandrijfsnelheid bij het leegstorten	2,4 km/u
Stoelschakelaar	Standaard
Claxon	Standaard
Noodstopshakelaar	Standaard
Vergaarbakbeveiliging voor licht leegstorten	Standaard (hoog leegstorten)
Handsfree bedieningen voor vergaarbak leegstorten	Standaard (hoog leegstorten)
Minimaal geluidsniveau	van 67 dBA

STANDAARD PRODUCTKENMERKEN

Intrekbare rechter zijborstel	Urenteller
Indicatorlampje versleten borstel	Afneembare zijpanelen
Pedaal voor opvangklep voor vuil	Zachte hoekrollen rondom
1-Step™-bedieningsmodule	Indicatielampje laadniveau accu
MaxPro™-veegtechnologie	Perma-Filter™
Borstel wisselen zonder gereedschap	Automatische parkeerrem
Roesvrijstalen vergaarbak voor hoog leegstorten	Bekerhouders
Duramer™-vergaarbak voor laag leegstorten	Nat veegen bypass
Gele aanraakpunten voor onderhoud	Geïntegreerde diagnostiek
Audiovisueel achteruitrij-alarm	

OPTIONELE ACCESSOIRES

IRIS®-vlootmanager	Handzuiger
Silica stofpakketten	Tapijtonderhoudspakket
Lichte pakketten	Dubbele vergaarbakken (laag leegstorten)
Luxe stoel met veiligheidsgordel	Schermbeschermer tegen licht vuil
Overkapping (FOPS-gecertificeerd)	Twee zijborstels

GARANTIE

Neem voor informatie contact op met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger.

Een compleet overzicht van echte Tennant-borstels en ander onderdelen kunt u vinden in de Tennant *Handleiding voor onderdelen en verbruiksmiddelen*.