



Modelo S30 – Especificações

VARREDEIRA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE VARRER

Faixa de limpeza		
Uma escova lateral	62.5-polegadas	1,590 mm
Escovas laterais duplas	80-polegadas	2,030 mm
Escova principal		
Comprimento da escova principal (tubular)	45-polegadas	1,145 mm
Elevação da escova principal	Mecânico ou hidráulico	Mecânico ou hidráulico
Troca da escova principal	Sem ferramenta	Sem ferramenta
Escova lateral		
Diâmetro da escova lateral	26-polegadas	660 mm
Caçamba		
Capacidade em volume (plástico)	14 pé3	395 litros
Capacidade em peso (plástico)	1,080 lb	490 kg
Capacidade em volume (aço)	14 pé3	395 litros
Capacidade em peso (aço)	1,200 lb	545 kg
Altura de descarga (variável até)	60-polegadas	1,525 mm

Sistema de Controle de Poeira

Sistema de filtração (fase tripla)		
Fase 1	Perma-Filter™	Perma-Filter™
Fase 2	Pré-filtro ciclônico	Pré-filtro ciclônico
Fase 3	80.8 pé2 filtro cilíndrico	7.5 m² filtro cilíndrico
Filtração de poeira (até) @ 99% eficiência	0,5 micron	0,5 micron
Velocidade da ventoinha de vácuo		
Modo de varrer normal	4,600 rpm	4,600 rpm
Modo de varrer lixo	5,500 rpm	5,500 rpm
Diâmetro da ventoinha	11-polegadas	280 mm

Sistema de Propulsão

Velocidade para frente (variável até)	10.0/15.0 mph	16.0/24.0 km/h
Velocidade em marcha atrás (variável até)	3.0 mph	5.0 km/h
Motor-gasolina/GLP	55 hp GM	41 kW GM
Motor-diesel	37.5 hp Kubota	28 kW Kubota
Rampa máxima		
Caçamba cheia	10 graus/18%	10 graus/18%
Caçamba vazia	14 graus/25%	14 graus/25%

Dimensões da Máquina

Comprimento	93-polegadas	2,360 mm
Largura	62.5-polegadas	1,590 mm
Altura		
Com protetor do operador	82.5-polegadas	2,095mm
Sem protetor do operador	58-polegadas	1,475 mm
Peso (líquido)	3,520 lb	1,595 kg
Raio de giro mínimo	113-polegadas	2,870 mm

Garantia	Por favor consulte o seu representante local de Tennant para obter informações.
-----------------	---