

S680

Barredora compacta a batería de operador sentado

Rendimiento confiable en una barredora compacta

La S680 es una barredora de operador sentado compacta, fácil de usar y gran maniobrabilidad. Limpie de manera eficaz en espacios reducidos y aberturas de gran tamaño en aplicaciones de trabajo ligero a mediano. Limpie silenciosamente y mantenga la calidad del aire con la operación de la batería.



Diseño compacto

Alcance con facilidad muchas áreas de las instalaciones con el diseño compacto que ofrece un radio de giro estrecho y dirección en las ruedas delanteras.



Rendimiento de limpieza versátil

Limpie una variedad de pisos duros y alfombrados con materiales que no dejan marcas y un cepillo principal autonivelante que se adapta automáticamente a las superficies.



Operación simple

Garantice una operación exitosa y simplifique la capacitación del operador con controles fáciles de usar que cuentan con ajustes de trabajo preprogramados.

Interior del modelo **S680**

- 1. Los controles intuitivos** cuentan con tres ajustes preprogramados para el trabajador a fin de facilitar el funcionamiento y la capacitación.
- 2. Largo de 2.5 ft³ / Tolva de gran capacidad 70 L de gran capacidad 70 L** maximiza la productividad de limpieza, lo que permite turnos de limpieza más largos.
- 3. La trayectoria de barrido de 42 in / 1,050 mm de ancho** utiliza cepillos laterales dobles que proporcionan una limpieza de pasada de gran tamaño para reducir de manera eficaz el tiempo de limpieza.
- 4. La tolva de descarga baja con mango integrado** proporciona una operación ergonómica y segura.
- 5. Las líneas de visión claras** ofrecen una excelente visibilidad del operador y aumentan su seguridad.
- 6. La solapa antipolvo integrada** garantiza que los residuos recolectados más grandes se alojen de manera eficaz.
- 7. Las rpm ajustables del cepillo lateral** permiten a los operadores ajustar la velocidad del cepillo para adaptarse a su aplicación.
- 8. La tecnología de cepillo autonivelante automático** facilita la limpieza eficaz tanto en superficies de pisos duros como suaves y una variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores.



Especificaciones de la **S680**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tipo de sistema de barrido	carga trasera
Trayectoria de barrido (sistema de barrido principal)	25.6 in / 650 mm
Trayectoria de barrido (con cepillo lateral)	42 in/1,050 mm
Productividad por hora: Máxima (a velocidad máxima, sin superposición)	67,240 ft ² / 6,300 m ²
Productividad por hora: Promedio (3.0 mph / 4.8 km/h, 3 in / 75 mm de superposición)	50,560 ft ² / 4,700 m ²
Capacidad de tolva de residuos	2.5 ft ³ / 70 L
Altura de descarga de la tolva de residuos	bajo-manual
Velocidad máxima	3.7 mph / 6.0 km/h
Subida de rampa máxima	9.1° / 16%
Fuente de energía	Batería

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Tiempo de funcionamiento (máximo, minutos)	190
Voltaje del sistema	24 voltios
Tipo de filtro	panel de tela
Área de superficie del filtro	40.9 ft ² / 3.8 m ²
Eficacia del filtro	5 µm
Thermo-Sentry™	estándar
Interruptor de seguridad del asiento	estándar
Luz estroboscópica ámbar	estándar
Giro mínimo en pasillo	94.5 in / 2,400 mm
Largo x ancho x alto	55.1 x 32.1 x 45 in / 1,400 x 816 x 1,142 mm
Peso (sin baterías)	381 lb / 173 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de barrido continuo.

Para solicitar una demostración o información adicional, llame al **+1 800 553 8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

s680-brochure-es-Itam 5/23 ©2023 The Tennant Company.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.

EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033

Quebec: +1-800-361-9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com