



S10

バッテリー式 歩行型スイーパー S10

高い生産性

- ・手作業に比べ、より短時間で効率的に清掃作業を行い、清潔なフロアを保ちます。
- ・クラス最大68kgの大容量ホッパーの装備により、稼動時間が延長します。
- ・ホッパーへゴミを効率的に送り込むダイレクトスロー方式で、重いゴミも回収します。

屋内外の多様な場所に対応

- ・燃えにくいスチールホッパーを採用。温度の高いものの回収も可能です。
- ・内蔵型チャージャー搭載なので、工場や倉庫などの屋内でも使用可能です。

簡単操作

- ・操作性の高いハンドルで長時間の作業も簡単、快適かつ安全
- ・ブラシは、工具不要で簡単に交換できます。



① メインブラシは、ゴミをホッパーに直接送り込むダイレクトスロー方式を採用。重いゴミでも掃き入れることができ、屋外の砂、泥、大量のほこりの回収も可能

メインブラシは、フリーフロート設定ができ、床面の凹凸にもしっかり対応

ブラシの交換は工具不要

② 4.6㎡のパネルフィルターは、マイクロサイズのほこりを捕らえるので、室内空気質(IAQ)を向上

③ シェーカーは、設定によりメインスイッチを切ると自動的に作動し、フィルターに付いたほこりを落とし、目詰まりを防ぎ、吸引力を維持

④ ハンドルの高さは作業者に合わせて3段階調節でき、快適に操作が可能

⑤ 充電場所を選ばない内蔵充電器



ホッパーのレバーにより、ゴミの排出が簡単です。



標準装備のサーモ・セントリー™システムで、ホッパー内に火気を感じると、バキュームファンを停止し、空気も遮断します。



スチール製全周バンパーで、ダメージを最小限に抑えます。粉塵の多い工場でも使用でき、多様な現場に対応します。



押すと前進し、引くと後進するハンドルは、簡単な工具を使用して高さが3段階に調節できます。



マシン正面にある3ヶ所のノブによってフィルターへのアクセス性がよく、機械の点検が容易です。

主要仕様

S10

動力源

バッテリー

12V 155Ah/20h(商品コード:1015046)x2個(液入り)
12V 105Ah/5h(商品コード:994201)x2個(密閉式)

内蔵チャージャー(標準仕様寸法)

全長×全幅×全高 215×137×81mm
入力側 100V AC/5.5Amp
出力側 24V DC 11A 330W

稼働時間

2.5時間

清掃能力(標準)

2,600m²

清掃能力(最大)

4,000m²

走行モーター

0.75kW

前進速度

0~4.7km

最高後進速度

0~4.7km

登坂角度(空ホッパー)

7度

登坂角度(ホッパー満載)

5度

清掃幅(サイドブラシ含む)

860mm

メインブラシ全長

660mm

サイドブラシ直径

380mm

バキュームファンモーター

0.75kW

ホッパー回収容量/重量

79L/68kg

パネルフィルター面積

4.6m²

集塵能力

99.9%(最小3ミクロンまで)

ノイズレベル

73dBA(ISO 11201基準)

寸法(全長×全幅×全高)

1,600×910×1,070mm

総重量

272kg

標準装備

- ・バッテリーメーター ・アワーメーター ・3Pアダプタ
- ・パーキングブレーキ

メインブラシ

- ・ポリプロピレン(28007P)
- ・ユニオンミックス(28002)

サイドブラシ

- ・ポリプロピレン(28096P)

()は商品コード

※ テナント製品は本体は1年間、タンクおよびホッパーは5年間の保証付です
個別の保証条件はお問合ください
※ 機器の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください
※ カタログの仕様は、設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります

株式会社テナントカンパニー・ジャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604

E-mail: japan@tenantco.com

URL: http://www.tenant.co.jp

■販売代理店



1.022.001.APAC.JP

© Tennant Company 2015 KAJUL15(DA)