

# Aspiradora vertical para trabajos pesados



## Una versátil aspiradora vertical para trabajos pesados de uso diario.

### Comodidad mejorada para el usuario

El diseño de la aspiradora asistida con resorte supone un peso más ligero de la manija y menos fatiga para el operador. El mango ergonómico ha sido diseñado para adaptarse a cualquier operador con comodidad.

### Rendimiento sólido

Esta aspiradora vertical ha sido diseñada para muchos años de uso con su base moldeada rotacionalmente y un seguro de pie robusto. Tres niveles de filtración de hasta 0.1 micrón con una eficiencia del 99.99% que ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores.

### Funciones eficientes del producto

Con ajustes de altura regulables, esta unidad puede acomodarse a una variedad de superficies. Su capacidad de perfil bajo permite a la aspiradora doblarse plana para poder limpiar bajo áreas de difícil acceso.



## Beneficios principales

- La base moldeada rotacionalmente es más duradera que el plástico moldeado inyectado que es utilizado normalmente
- Diseño de motor dual con motores de aspiración y de los cepillados separados que proporcionan una succión de suciedad poderosa
- La luz del indicador de señales múltiples alerta sobre la seguridad del producto y del usuario



# Aspiradora vertical para trabajos pesados



Características	Especificaciones*	
<b>Nombre del producto</b>	V-HDU-36	220 V
<b>Sistema de aspiración</b> Flujo del aire en el orificio de 2 pulg / 50 mm Motor de aspiración, HP Tipo de motor de aspiración Motor de aspiración, vatios/amperios Elevación del agua en el orificio cerrado	125 cfm / 3.54 m <sup>3</sup> /h 1 hp / .75 kW cada uno Flujo de pase, una etapa, protección térmica 915 vatios / 7.9 A 80 pulg / 2030 mm	1 hp / .89 kW cada uno 874 vatios / 3.8 A
<b>Sistema del impulsor del cepillo</b> Descripción de la correa del cepillo Tipo del cepillo Tamaño del cepillo Motor del cepillo, HP Motor del cepillo, RPM Cepillo, RPM Altura del cepillo	Cinturones del impulsor dobles, redondos Fila única, patrón en forma de "V" 2.25 pulg / 57 mm pulg diámetro, 12 pulg / 305 mm longitud 0.1 hp / .07 kW 6000 3000 Ajustable a 6 posiciones con un cuadrante manual	
<b>Filtración</b> Sistema de triple filtración Descripción de triple filtración Capacidad de la bolsa de aspiración Longitud de la manguera de aspiración	Bolsa de filtración, filtro del motor de aspiración, y post-filtro Eficacia alta (99.9%) a 0.3 micrones Diseño de llenado superior, 5.2 qt / 5 L 1.5 pies / 0.46 m (4:1 stretch ratio)	
<b>Sistema de electricidad</b> Sistema de electricidad Luz indicadora Longitud del cable de electricidad	Base protegida Sistema de luces indicadoras múltiples para la seguridad mejorada 40 pies / 12 m	
<b>Chasis y construcción del cuerpo</b> Construcción	Polietileno moldeado rotacionalmente	
<b>Accesorios</b> Estándar Opcional	Herramienta para grietas a bordo, manguera giratoria y manguera flexible Cepillo para quitar polvo, herramienta para las paredes y el tapizado	
<b>Dimensiones/Peso/Nivel de ruido</b> Longitud Ancho Altura Peso Nivel de ruido (a oídos del operador)	14.5 pulg / 368 mm 14 pulg / 356 mm 47 pulg / 1190 mm 21 lb / 9.53 kg 69.5 dBA	
<b>Garantía</b>	Por favor refiérese a su representante local de Tennant para más información.	

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.