



ALTO RENDIMIENTO EN AMBITOS LOGÍSTICOS



M17

BARREDORA-FREGADORA CON CONDUCTOR SENTADO

- Mejora la productividad al barrer y fregar al mismo tiempo y optimiza el barrido con el sistema de barrido de doble fuerza DFS™
- A batería y disponible con cepillos de disco o cilíndricos. Sin emisión de humos ni gases y con control bifásico del polvo
- Con el sistema de barrido Directo recoge partículas de palets más largas y residuos finos como polvo y arena
- Ancho de fregado/ancho de barrido: 100-120cm/170cm
- Capacidad de la tolva: depósito de disolución: 85 l/285 l

T17

FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO



- Maximiza la productividad con su sistema de baterías silencioso y limpio
- A batería y fregado con cepillos de disco o cilíndricos con senda de limpieza que varía desde 1 m a 1,30 m
- Máximo rendimiento incluso en los emplazamientos industriales más difíciles limpiando en turnos de 7-8 horas en modo económico con una sola carga
- Ancho de fregado: 102/132 cm
- Depósito de recuperación/solución: 346/285 l

T12

FREGADORA CONDUCTOR SENTADO



- Compacta y fácil de maniobrar
- Gran rendimiento en tareas difíciles
- Disponible con cepillo lateral
- Tecnología ec-H2O que amplía 3 veces el tiempo de trabajo con un depósito de agua
- Depósito de recuperación/solución: 81-104 cm/132 l

S16

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO



- Tecnología MaxPro™ permite conseguir resultados de barrido uniforme sobre varias superficies y tipos de residuo.
- Sistema de filtrado multietapa y con un potente sistema sacudidor que contiene el polvo de forma efectiva durante el barrido.
- Configuración de descarga alta que elimina la necesidad de manipular los residuos manualmente y permite colocar los residuos de mayor tamaño en la tolva para su desecho posterior.
- Configuración de descarga baja con mango VarioHeight™ y bandejas extraíbles opcionales.
- Ancho de barrido/capacidad del depósito: 1170 mm/150

S10

BARREDORA CONDUCTOR ACOMPAÑANTE



- Para limpieza de espacios industriales cerrados y abiertos
- Fácil de usar
- Con cargador de batería automático integrado con doble tensión
- Estructura reforzada para aplicaciones industriales
- Ancho de barrido/capacidad del depósito: 86 cm/85 l

TENNANT SALES & SERVICES SPAIN, S.A.

C/Virgilio 2B, Edificio 3A - 28223 Pozuelo de Alarcón

(Madrid)

www.tennant.es - info@tennant.es

T. 900 900 150