

1040S

HANDGEFÜHRTE 50 CM SCHEUERSAUGMASCHINE

Die 1040S ist eine zuverlässige Scheuersaugmaschine, die auf kleinen Flächen eine effektive Reinigung ermöglicht. Leicht manövrierbare Konstruktion, intuitive Bedienelemente und robuste Komponenten gewährleisten eine einfache Bedienung und Wartung. Die 1040S ist ideal zum Reinigen kleiner, zugestellter Flächen, wie sie in Läden, Krankenhäusern und Schulen anzutreffen sind.



MANÖVRIERBAR MIT BENUTZERFREUNDLICHEM POLIERSCHEIBENASSISTENTEN BZW. SELBSTFAHRBETRIEB



ROBUSTE AUSFÜHRUNG ALS KOMPAKTE SCHEUERSAUGMASCHINE



LÖSUNGSREGELUNG MIT AUTOMATISCHEM STOPP




MAXIMALE REINIGUNGSLEISTUNG DURCH SELBSTNIVELLIERENDE BÜRSTE



HAUPTMERKMALE



Intuitives Bedienfeld mit elektronischer Wassermengenregelung



Anti-Schaum-System mit Saugmotorschutz



Lösungstank-Füllstandsmesser und Ablassschlauch



Gelbe Aufnahmepunkte vereinfachen die tägliche Wartung

INNERHALB DER 1040S

1. Bedienfeldleuchte zeigt niedriges Lösungstank-Niveau an
2. Großer 40 l-Lösungstank
3. Einfach zu überprüfender integrierter Lösungsfilter
4. Einheitliche Wasseraufnahme durch langlebige Abstreifleisten-Baugruppe in V-Form
5. Einfaches, werkzeug- und berührungsfreies Bürstenwechselsystem
6. Schrubbedeck-Abdeckung aus beständigem Material



TECHNISCHE DATEN

	500 mm Selbstfahrend	500 mm Polierscheibenassistent
Spannung	24 V (2 x 12)	24 V (2 x 12)
Akkumulatortyp	105 Ah - GEL	105 Ah - GEL
Max. Anlaufzeit (min)	140	150
Breite der Schrubbbahn	500 mm	500 mm
Bürstendrehzahl	155 U/min	155 U/min
Maximaler Anpressdruck	18 kg	18 kg
Schrubbkopf heben/senken	Manuell mit Fußpedal	Manuell mit Fußpedal
Bürstenmotor	550 W	550 W
Theoretische Produktivität	2.250 m ² /h	1.750 m ² /h
Fassungsvermögen des Lösungstanks	40 l	40 l
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	50 l	50 l
Leistung Saugmotor	480 W	480 W
Breite der Abstreifleiste	815 mm	815 mm
Abstreifleiste heben/senken	Handhebel	Handhebel
Auswechseln von Abstreifleisten	Ohne Werkzeug	Ohne Werkzeug
Antrieb	Selbstfahrantrieb	Polierscheibenassistent
Höchstgeschwindigkeit	4,5 km/h	3,5 km/h
Maximaler Steigwinkel	2 %	-
Abmessungen (LxBxH)	1.230 x 516 x 960 mm	1.230 x 516 x 960 mm
Gewicht (ohne Batterie)	73 kg	67 kg

GARANTIE

12 Monate auf Teile und Arbeit, Verschleißteile ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Verkaufsberater vor Ort.