





1040S

FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE DE 50 CM

La 1040S es una fregadora muy fiable que permite limpiar eficazmente en espacios reducidos. Su diseño de gran maniobrabilidad, sus controles intuitivos y sus componentes de alta resistencia facilitan el uso y el mantenimiento. La 1040S es ideal para limpiar áreas pequeñas y congestionadas en tiendas, hospitales y colegios.


-  MANIOBRABLE, CON TRACCIÓN ASISTIDA FÁCIL DE USAR O AUTOPROPULSIÓN
-  ESTRUCTURA RESISTENTE EN UNA FREGADORA COMPACTA
-  CONTROL DE LA SOLUCIÓN CON PARADA AUTOMÁTICA
-  CEPILLO AUTONIVELABLE PARA UN RENDIMIENTO DE LIMPIEZA SUPERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Intuitivo panel con control electrónico del flujo de agua



Sistema antiespuma con protección del motor de aspiración



Nivel del depósito de solución y manguera de vaciado



Puntos de contacto amarillos que facilitan el mantenimiento diario

RADIOGRAFÍA DE LA 1040S

1. Luz indicadora en el panel de control que se ilumina cuando el nivel del depósito de solución es bajo
2. Gran depósito de solución de 40 l
3. Filtro del conducto de solución fácil de comprobar
4. Bayeta resistente en forma de V para recoger el agua de manera uniforme
5. Sistema para cambiar el cepillo sin contacto y sin herramientas
6. Tapa del cabezal de fregado fabricada en material muy resistente



ESPECIFICACIONES

| | 500 mm (autopropulsión) | 500 mm (tracción asistida) |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Voltaje | 24 V (2 x 12) | 24 V (2 x 12) |
| Tipo de batería | 105 Ah - GEL | 105 Ah - GEL |
| Tiempo máximo de funcionamiento | 140 min | 150 min |
| Anchura de fregado | 500 mm | 500 mm |
| Velocidad del cepillo | 155 rpm | 155 rpm |
| Presión descendente máxima | 18 kg | 18 kg |
| Subida/bajada del cabezal de fregado | Manual con pedal | Manual con pedal |
| Motor del cepillo | 550 W | 550 W |
| Productividad teórica | 2250 m ² /h | 1750 m ² /h |
| Capacidad del depósito de solución | 40 l | 40 l |
| Capacidad del depósito de recuperación | 50 l | 50 l |
| Potencia del motor de aspiración | 480 W | 480 W |
| Ancho de la bayeta | 815 mm | 815 mm |
| Subida/bajada de la bayeta | Palanca de mano | Palanca de mano |
| Sustitución de la hoja de la bayeta | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Propulsión | Autopropulsión | Tracción asistida |
| Velocidad máxima | 4,5 km/h | 3,5 km/h |
| Ángulo máximo de subida | 2 % | - |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1230 x 516 x 960 mm | 1230 x 516 x 960 mm |
| Peso (sin batería) | 73 kg | 67 kg |

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra excepto elementos susceptibles al desgaste. Consulte a su representante para obtener más información.