

1040S

AUTOLAVEUSE DE 50 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

Performante et robuste, l'autolaveuse 1040S assure un nettoyage efficace dans les surfaces intermédiaires Sa maniabilité, ses commandes intuitives et ses composants résistants facilitent l'utilisation et la maintenance. La 1040S est idéale pour nettoyer les espaces restreints et encombrés : supermarchés, hôpitaux, écoles...

 **MANIABLE, FACILE D'UTILISATION, TRACTÉE PAR L'OUTIL OU PAR LES ROUES**

 **AUTOLAVEUSE COMPACTE DE FABRICATION ROBUSTE**

 **CONTRÔLE DE LA SOLUTION AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE**


 **RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA BROSSÉ POUR UNE PERFORMANCE DE NETTOYAGE MAXIMALE**



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Panneau de commandes intuitif avec contrôle électronique du débit d'eau



Système anti-mousse avec protection du moteur d'aspiration



Niveau du réservoir de solution et tuyau de vidange



Points de contact jaunes pour faciliter la maintenance au quotidien

À L'INTÉRIEUR DE 1040S

1. Voyant de niveau de solution bas
2. Réservoir de solution de grande capacité 40 l
3. Filtre de solution facile à inspecter
4. Robuste capteur en V pour une aspiration d'eau constante
5. Mise en place et retrait automatique de la brosse
6. Carter du bloc de brossage fabriqué en matériau résistant



DONNÉES TECHNIQUES

| | 500 mm autotractée | 500 mm tractée par l'outil |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Tension | 24 V (2x12) | 24 V (2x12) |
| Type de batterie | 105 Ah - GEL | 105 Ah - GEL |
| Temps de fonctionnement maxi (minutes) | 140 | 150 |
| Largeur de lavage | 500 mm | 500 mm |
| Vitesse de la brosse | 155 tr/min | 155 tr/min |
| Pression de brossage | 18 kg | 18 kg |
| Montée/descente de la tête de brossage | Manuelle à pédale | Manuelle à pédale |
| Moteur de brosse | 550 W | 550 W |
| Rendement théorique | 2 250 m ² /h | 1 750 m ² /h |
| Capacité du réservoir de solution | 40 l | 40 l |
| Capacité du réservoir de récupération | 50 l | 50 l |
| Puissance du moteur d'aspiration | 480 W | 480 W |
| Largeur du capteur | 815 mm | 815 mm |
| Montée/descente du capteur | Manette | Manette |
| Remplacement de la lamelle du capteur | Sans outils | Sans outils |
| Traction | Autotractée | Tractée par l'outil |
| Vitesse maximale | 4,5 km/h | 3,5 km/h |
| Capacité de franchissement | 2 % | - |
| Dimensions (L x l x H) | 1 230 x 516 x 960 mm | 1 230 x 516 x 960 mm |
| Poids (sans batterie) | 73 kg | 67 kg |

GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.