

# 1040S

## 20IN / 50CM RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO

**La 1040S es una restregadora confiable de limpieza efectiva en espacios reducidos.** Su diseño fácil de maniobrar, controles intuitivos y componentes robustos son ideales para una operación sencilla y de mantenimiento. La 1040S es ideal para limpiar áreas pequeñas y congestionadas que se encuentran en tiendas minoristas, hospitales y colegios.



MANIOBRABLE CON TRACCIÓN ASISTIDA  
FÁCIL DE USAR



ESTRUCTURA ROBUSTA EN UNA RESTREGADORA  
COMPACTA



CONTROL DE SOLUCIONES CON PARO AUTOMÁTICO



CEPILLO DE AUTONIVELACION PARA LIMPIEZA MÁXIMA




### CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



#### Panel de control intuitivo

con control de flujo de agua electrónico.



#### Sistema anti espuma

con protección del motor de vacío.



**Medidor de nivel del tanque** de solución y manguera de drenaje.



**Puntos de contacto amarillos** para fácil mantenimiento diario

DENTRO DE LA

## 1040S

1. Luz indicadora en panel de control cuando el nivel del tanque de solución es bajo.
2. Tanque Grande de solución 10.5g / 40L
3. filtro de solución fácil de inspeccionar.
4. Squeegee montado en forma de "V" para una constante recolección de agua.
5. Sistema de cambio de cepillo simple sin herramientas, sin contacto.
6. Cubierta hecha de material duradero



## ESPECIFICACIONES

	20in / 500mm
Voltaje	24V (2x12)
Tiempo de operación máximo (min)	180 min
Ancho del restregado	20 in / 500mm
Velocidad del cepillo	155 rpm
Presión máxima de cepillo	40 lb / 18 kg
Elevación del cabezal	Manual con pedal
Potencia del motor de Cepillo	550 W
Productividad teórica	24,218 ft <sup>2</sup> /hr / 2,250 m <sup>2</sup> /hr
Capacidad del tanque de solución	10 gal / 40 L
Capacidad del tanque de recuperación	13 gal / 50 L
Potencia de vacío de motor	480 W
Longitud del squeegee	32 in / 815 mm
Elevación del squeegee	Manual
Reemplazo del hule del squeegee	Sin Herramienta
Propulsión	Asistida por el Cepillo
Velocidad máxima	2.1 mph / 3.5 kph
Dimensiones ( L X A X H)	48.4 x 20.3 x 37.8 in 1,230 x 516 x 960 mm
Peso sin baterías	148 lb / 67 kg

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe un correo electrónico a [ventas@tenantco.com](mailto:ventas@tenantco.com). Visite [VLX.com.mx](http://VLX.com.mx) para ver la configuración de la máquina y los videos del operador.