



# 2180SR

PEQUENA AUTO-LAVADORA DE PISO DE CONDUTOR SENTADO DE 50/60 CM

A 2180SR é uma pequena auto-lavadora de condutor sentado fiável que oferece limpeza produtiva de grandes áreas. O seu nível de som silencioso, controlos intuitivos e design compacto permitem fácil operação e limpeza a qualquer momento. A 2180SR é ideal para a limpeza de grandes espaços em áreas como lojas de retalho, hospitais e escolas.

-  ALCANCE RAPIDAMENTE MUITAS ÁREAS DE UMA INSTALAÇÃO COM UMA AUTO-LAVADORA
-  PAINEL DE CONTROLO SIMPLES DE OPERAR COM EXIBIÇÃO VISUAL
-  O DESIGN COMPACTO CABE FACILMENTE EM ÁREAS MAIS CONGESTIONADAS
-  A OPERAÇÃO SILENCIOSA PERMITE LIMPEZA A QUALQUER MOMENTO



## RECURSOS PRINCIPAIS



**Operação simples** com programas automáticos predefinidos, AUTO e ECO



**Design manobrável** com pequeno raio de viragem



**Dois acionadores dedicados** movem o deck de lavagem e o rodo para cima/para baixo



**Pontos de contacto amarelos** para facilitar a manutenção diária

DENTRO DA

# 2180SR

1. Mude facilmente a taxa de fluxo de água e outras funções de limpeza a partir do painel de controlo intuitivo
2. Motor de vácuo de várias fases para forte recolha de água
3. Mangueira de drenagem do tanque de recuperação grande com clipe de pressão, para drenagem de tanque rápida e livre de sujidade
4. Depósito de solução grande de 78,5 l
5. Conjunto de rodo em forma de "V" durável para uma captação consistente de água
6. Simples sistema de troca de escova sem ferramentas e sem toque



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	500 mm	600 mm
Tensão da bateria	24 V (12 x 2)	24 V (4 x 6)
Tipo de bateria	105 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Tempo máximo de execução (minutos)	150	210
Largura do esfregão	500 mm	600 mm
Velocidade da escova	150 rpm	220 rpm
Pressão máxima descendente	22 Kg	50 Kg
Levantar/baixar cabeça de lavagem	Acionador	Acionador
Motor da escova	400 W	400 W
Produtividade teórica	3180 m <sup>2</sup> /hr	3684 m <sup>2</sup> /hr
Capacidade do depósito de solução	78,5 L	78,5 L
Capacidade do depósito de recuperação	80 L	80 L
Potência do motor a vácuo	Bifásico, 480 W	Trifásico, 550 W
Largura do rodo	710 mm	942 mm
Levantar/baixar o rodo	Acionador	Acionador
Substituição da lâmina do rodo	Sem ferramentas	Sem ferramentas
Acionador	Autopropulsão, pedal	Autopropulsão, pedal
Velocidade máxima	6 km/h	6 km/h
Ângulo máximo de subida	8%	16%
Raio de viragem (parede a parede)	1851 mm	1853 mm
Dimensões (CxLxA)	1310 x 675 x 1030 mm	1310 x 675 x 1030 mm
Peso (sem bateria)	118 Kg	134 kg

## GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.