




2911SR

MINIFREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 70/85 CM

La 2911SR es una robusta minifregadora de conductor sentado de alto rendimiento para la limpieza de grandes áreas.

Silenciosa, con panel de control intuitivo y un diseño compacto para limpiar fácilmente y de forma flexible.

La 2911SR es ideal para limpiar espacios grandes en áreas tales como hospitales, escuelas e industrias.

-  **FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO PARA LIMPIAR RÁPIDAMENTE MUCHAS ZONAS EN UNA INSTALACIÓN**
-  **PANEL DE CONTROL FÁCIL DE MANEJAR CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN**
-  **DOS MOTORES DE CEPILLO PARA UNA LIMPIEZA Y PRODUCTIVIDAD ÓPTIMAS**
-  **FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO PARA LIMPIAR EN CUALQUIER MOMENTO**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Panel de control sencillo e intuitivo selecciona con un solo clic uno de los tres programas predefinidos para configurar el consumo de agua



Alta maniobrabilidad en espacios reducidos



Dos actuadores mueven la plataforma de fregado y la bayeta arriba/abajo



Puntos de contacto amarillos que facilitan el mantenimiento diario

RADIOGRAFÍA DE LA 2911SR

1. Simple cambio del caudal de agua y otras funciones de limpieza desde el panel de control intuitivo
2. Motor de 3 etapas que permite un secado excelente
3. Manguera de drenaje del depósito de recuperación de gran tamaño, para un drenaje del depósito rápido y sencillo
4. Gran depósito de solución de 100 l
5. Bayeta resistente en forma de V para recoger el agua de manera uniforme
6. Motorrueda robusta - 16% de pendiente



ESPECIFICACIONES

	2911SR	
Voltaje de baterías	24V (4x 6V)	24V (4x 6V)
Tipo de baterías	180 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Autonomía máxima (minutos)	240	240
Ancho de fregado	700 mm	850 mm
Velocidad del cepillo	210 rpm	200 rpm
Presión de fregado	45 kg	60 kg
Subida/bajada del cabezal de fregado	Motor actuador	Motor actuador
Motor del cepillo	2 x 300 W	2 x 500 W
Productividad teórica	4550 m ² /h	4550 m ² /h
Capacidad del depósito de solución	100 l	100 l
Capacidad del depósito de recuperación	110 l	110 l
Potencia del motor de aspiración	3 etapas 550 W	3 etapas 550 W
Ancho de la bayeta	940 mm	1089 mm
Subida/bajada de la bayeta	Motor actuador	Motor actuador
Sustitución de la hoja de la bayeta	Sin herramientas	Sin herramientas
Propulsión	Autopropulsada - pedal	Autopropulsada - pedal
Velocidad de desplazamiento	6,5 km/h	6,5 km/h
Pendiente máxima de subida	16%	16%
Radio de giro (de pared a pared)	1900 mm	1960 mm
Nivel sonoro	75 dBA	75 dBA
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1504x759x1021 mm	1504x909x1021 mm
Peso (sin baterías)	214 kg	231 kg

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra, excepto piezas de desgaste. Consulte a su representante local para más información.