





# 2911SR

PEQUENA AUTO-LAVADORA DE PISO DE CONDUTOR SENTADO DE 70/85 CM

A 2911SR é uma pequena auto-lavadora de condutor sentado fiável, que oferece limpeza produtiva para grandes áreas.

O seu nível de som silencioso, controlos intuitivos e design compacto permitem fácil operação e uma limpeza a qualquer momento. A 2911SR é ideal para a limpeza de grandes espaços em áreas como hospitais, escolas e indústrias.

- 
**ALCANCE RAPIDO DE MUITAS ÁREAS DE UMA INSTALAÇÃO COM UMA AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR SENTADO**
- 
**PAINEL DE CONTROLO INTUITIVO COM MOSTRADOR**
- 
**MOTOR COM DUPLA ESCOVA PARA UMA LIMPEZA MAIS EFICAZ E MAIOR PRODUTIVIDADE**
- 
**OPERAÇÃO SILENCIOSA PERMITE UMA LIMPEZA A QUALQUER MOMENTO**



## RECURSOS PRINCIPAIS



**Operação simples**  
com um sistema de um toque para ativar programas pré-definidos e três escolhas para definir o consumo de água



**Design manobrável**  
com raio de viragem pequeno



**Dois actuadores específicos**  
movem o esfregão de limpeza e o rodo para cima/baixo



**Pontos táteis amarelos**  
para fácil manutenção diária

# DENTRO DA 2911SR

1. Mude facilmente a taxa de fluxo de água e outras funções de limpeza a partir do painel de controlo intuitivo
2. Motor de vácuo trifásico para forte recolha de água
3. Mangueira de drenagem do tanque de recuperação grande com clipe de pressão, para drenagem de tanque rápida e livre de sujidade
4. Depósito de solução grande de 100 L
5. Conjunto de rodo em forma de "V" durável para uma captação consistente de água
6. Rodas motorizadas com grande tração - ângulo de subida de 16%



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2911SR	
Faixa de Lavagem	700 mm	850 mm
Tensão da bateria	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)
Tipo de bateria	180 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Autonomia (minutos)	240	240
Velocidade da escova	210 rpm	200 rpm
Pressão máxima descendente	45 kg	60 kg
Levantar/baixar cabeça de lavagem	Atuador	Atuador
Motor da escova	2 x 300 W	2 x 500 W
Rendimento Teórico	4550 m <sup>2</sup> /h	4550 m <sup>2</sup> /h
Capacidade do depósito de solução	100 l	100 l
Capacidade do depósito de recuperação	110 l	110 l
Potência do motor a vácuo	Trifásico, 550 W	Trifásico, 550 W
Largura do rodo	940 mm	1089 mm
Levantar/baixar o rodo	Acionador	Acionador
Substituição da borracha do rodo	Sem ferramentas	Sem ferramentas
Tracção	Autopropulsão , pedal	Autopropulsão - pedal
Velocidade máxima	6,5 km/h	6,5 km/h
Ângulo máximo de subida	16%	0,16
Raio de viragem (parede a parede)	1900 mm	1960 mm
Nível de ruído	75 dBA	75 dBA
Dimensões (CxLxA)	1504 x 759 x 1021 mm	1504 x 909 x 1021 mm
Peso (sem bateria)	214 kg	231 kg

## GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.