

858R

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1200 MM CON BATERÍA
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1150 MM A GASOLINA

La 858R es una barredora de conductor sentado compacta y fácil de maniobrar para realizar eficientemente la limpieza de **grandes áreas**. El modelo a batería es ideal para los grandes espacios de escuelas, hoteles y grandes superficies. El modelo a gasolina es ideal para la limpieza de parkings y otros espacios exteriores amplios.



ELIMINE LA CARGA MANUAL Y VACÍE LOS RESIDUOS FÁCILMENTE GRACIAS AL DEPÓSITO CON DESCARGA ALTA



ESTRUCTURA ROBUSTA CON CEPILLOS LATERALES CON RESORTE PARA PROTEGER DEL IMPACTO LATERAL



LIMPIEZA DE MÁXIMA EFICACIA GRACIAS AL CEPILLO CON AUTONIVELACIÓN PARA ADAPTARSE A LAS SUPERFICIES



FÁCIL MANTENIMIENTO CON SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO Y CEPILLO PRINCIPAL QUE SE PUEDE REEMPLAZAR SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Panel de control intuitivo que ofrece una gestión sencilla



Cepillos laterales con control de velocidad que se adaptan al nivel de los residuos



Elevador de depósito de descarga alta que ayuda a maximizar la productividad



Incluye cepillos laterales que proporcionan una limpieza eficaz de los bordes

RADIOGRAFÍA DE LA

858R

- 1. Panel de control intuitivo
- 2. Depósito de 67 L de capacidad y descarga alta
- 3. Ancho de trabajo de 1150 o 1200 mm para limpiar grandes espacios
- 4. Cepillos estándar de polipropileno
- 5. Flap para la recolección de residuos de gran tamaño
- 6. Potente aspirador para filtrar el polvo en entornos polvorientos
- 7. Sistema de filtrado de tela plisada de larga duración



ESPECIFICACIONES

	858R	
	Alimentación a batería	Alimentación a gasolina
Ancho de trabajo (cepillo principal)	680 mm	
Ancho de trabajo (con cepillo lateral)	1200 mm	1150 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora)	7440 m ²	7130 m ²
Capacidad depósito residuos	67 L	
Sistema vaciado depósito	Alto - 1420 mm	
Velocidad máxima	6,2 km/h	
Pendiente máxima	12 %	
Fuente de alimentación	Batería de gel de 180 Ah	Honda GX 160 - 4,5 CV
Tiempo de funcionamiento (máximo, minutos)	136	-
Voltaje del sistema	24 voltios	12 voltios
Tipo de filtro	Tela plisada	
Superficie filtrante	1,8 m ²	
Eficiencia de filtrado	30 µm	
Giro mínimo en pasillos	2750 mm	
Largo x Ancho x Alto	1615 x 905 x 1210 mm	
Peso (sin baterías)	336 kg	344 kg

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra excepto elementos susceptibles al desgaste. Consulte con su representante para obtener más información.