

858R

VARREDOR DE 1200 MM A BATERIA
VARREDOR DE 1150 MM A GASOLINA

O 858R é um varredor compacto e manobrável, que torna a limpeza de grandes áreas fácil e eficiente. O modelo a bateria é perfeito para grandes espaços em escolas, hotéis e lojas de retalho. O modelo a gasolina é ideal para limpar lugares de estacionamento e outros ambientes exteriores maiores.



ELIMINE O LEVANTAMENTO MANUAL E LIBERTE OS DETRITOS FACILMENTE COM O CONTENTOR DE ALTA DESCARGA



CONSTRUÇÃO DURÁVEL COM ESCOVAS LATERAIS ACIONADAS POR MOLA PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS LATERAIS



MÁXIMA EFICIÊNCIA DE LIMPEZA COM ESCOVA AUTO-NIVELANTE QUE SE AJUSTA ÀS SUPERFÍCIES



FÁCIL MANUTENÇÃO COM UM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DE FILTRO E SUBSTITUIÇÃO DA ESCOVA PRINCIPAL SEM FERRAMENTAS



RECURSOS PRINCIPAIS



O painel de controlo intuitivo oferece um funcionamento fácil



As escovas laterais controladas por velocidade adaptam-se mediante o nível de detritos



Elevação do contentor de alta descarga para uma produtividade maximizada



As escovas laterais gémeas fornecem uma limpeza eficiente das extremidades

DENTRO DO

858R

1. Painel de controlo do operador intuitivo
2. Contentor de alta descarga com 67 litros de capacidade
3. Trajeto de limpeza de 1150 mm e 1200 mm para limpeza de passagens grandes
4. Escovas padrão de polipropileno
5. Aba para pó para grande recolha de detritos
6. Aspirador poderoso para filtrar o pó em ambientes poeirentos
7. Sistema de filtragem com saco durável



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	858R	
	Alimentado a bateria	Alimentado a gasolina
Percurso de varrimento (sistema de varredura principal)	680 mm	
Percurso de varrimento (com escova lateral)	1200 mm	1150 mm
Produtividade (por hora) máx. teórico	7440 m ²	7130 m ²
Capacidade do contentor de detritos	67 litros	
Altura do contentor de detritos	1420 mm	
Velocidade máxima	6,2 km/h	
Subida máxima em declive	12%	
Fonte de energia	Bateria de gel de 180 Ah	Honda GX 160 - 4,5 cv
Tempo de funcionamento (até, min.)	136	-
Voltagem do sistema	24 volts	12 volts
Tipo de filtro	Saco-Tecido	
Área de superfície do filtro	1,8 m ²	
Eficiência do filtro	30 µm	
Raio de viragem mínimo	2750 mm	
Comprimento x Largura x Altura	1615 x 905 x 1210 mm	
Peso (sem baterias)	336 kg	344 kg

GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.