

878R

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1450 MM CON ALIMENTACIÓN DUAL O A BATERÍA

La 878R es una barredora de conductor sentado de alta capacidad y alto rendimiento que limpia muchos tipos de residuos tanto en interiores como exteriores. El modelo con alimentación a batería es ideal para los grandes espacios de escuelas, hoteles y grandes superficies. El modelo con alimentación dual es ideal para la limpieza de parkings y otros espacios exteriores amplios.



ELIMINE LA CARGA MANUAL Y VACÍE LOS RESIDUOS FÁCILMENTE GRACIAS AL DEPÓSITO CON DESCARGA ALTA



EVITE LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN LAS CURVAS CON EL MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS CEPILLOS AL GIRAR



FÁCIL MANTENIMIENTO CON SISTEMA DE FILTRO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA Y CEPILLO PRINCIPAL QUE SE PUEDE REEMPLAZAR SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS



BARRIDO FÁCIL PULSANDO UN BOTÓN Y USANDO TRES AJUSTES DE CEPILLO PREPROGRAMADOS DIFERENTES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Panel de control intuitivo que ofrece una gestión sencilla



Elevador de depósito de descarga alta que ayuda a maximizar la productividad



Sistema de filtrado dual que garantiza una limpieza continua



Cepillos laterales que proporcionan una eficaz limpieza de los bordes

RADIOGRAFÍA DE LA

878R

1. Panel de control intuitivo
2. Amplio depósito de 150 L de capacidad
3. Ancho de trabajo de 1450 mm para limpiar grandes espacios
4. Cepillos estándar de polipropileno
5. Flap para la recolección de residuos de gran tamaño
6. Potente aspirador para filtrar los residuos en entornos polvorientos
7. Sistema de filtrado dual con limpieza automática



ESPECIFICACIONES

	878R	
	Alimentación a batería	Alimentación dual (batería-gasolina)
Ancho de trabajo (cepillo principal)	800 mm	
Ancho de trabajo (con cepillo lateral)	1450 mm	
Rendimiento teórico máximo (por hora)	9100 m ²	
Capacidad depósito residuos	150 L	
Sistema vaciado depósito	1430 mm	
Velocidad máxima	6,5 km/h	
Pendiente máxima de ascensión	20 %	
Fuente de alimentación	Batería de gel de 180 Ah	Honda GX200 - 5,3 CV + Batería de gel de 105 Ah
Tiempo de funcionamiento (máximo, minutos)	79	-
Voltaje del sistema	24 voltios	
Filtro	2 paneles de papel	
Superficie de filtrado	6,0 m ²	
Eficiencia de filtrado	5 µm	
Giro mínimo en pasillos	3200 mm	
Largo x Ancho x Alto	1600 x 1080 x 1280 mm	
Peso (sin baterías)	465 kg	512 kg

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra excepto elementos susceptibles al desgaste. Consulte con su representante para obtener más información.