

# 878R

VARREDOR DE 1450 MM A BATERIA OU COM DUPLA FONTE DE ENERGIA

O 878R é um varredor de alto desempenho e grande capacidade que limpa uma variedade de detritos em aplicações internas e externas. O modelo a bateria é perfeito para grandes espaços em escolas, hotéis e lojas de retalho. O modelo com dupla fonte de energia é ideal para limpar lugares de estacionamento e outros ambientes exteriores maiores.



ELIMINE O LEVANTAMENTO MANUAL E LIBERTE OS DETRITOS FACILMENTE COM O CONTENTOR DE ALTA DESCARGA



PREVINA A ACUMULAÇÃO DE DETRITOS EM CURVAS COM O MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS ESCOVAS ENQUANTO VIRA



FÁCIL MANUTENÇÃO COM UM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DE FILTRO E SUBSTITUIÇÃO DA ESCOVA PRINCIPAL SEM FERRAMENTAS



VARRA AO CARREGAR NUM BOTÃO COM TRÊS DIFERENTES DEFINIÇÕES DE ESCOVA PRÉ-PROGRAMADAS



## RECURSOS PRINCIPAIS



O painel de controlo intuitivo oferece um funcionamento fácil



Elevação do contentor de alta descarga para uma produtividade maximizada



O sistema de filtragem duplo assegura uma limpeza contínua



As escovas laterais gémeas fornecem uma limpeza eficaz das extremidades

DENTRO DO

# 878R

1. Painel de controlo do operador intuitivo
2. Contentor de grande capacidade de 150 litros
3. Trajeto de limpeza de 1450 mm para limpeza de passagens grandes
4. Escovas padrão de polipropileno
5. Aba para pó para grande recolha de detritos
6. Aspirador poderoso para filtrar detritos em ambientes poeirentos
7. Sistema de filtragem dupla com limpeza automática



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	878R	
	Alimentado a bateria	Alimentado com dupla fonte de energia (Bateria-Gasolina)
Percurso de varrimento (sistema de varredura principal)	800 mm	
Percurso de varrimento (com escova lateral)	1450 mm	
Produtividade (por hora) máx. teórico	9100 m <sup>2</sup>	
Capacidade do contentor de detritos	150 litros	
Altura do contentor de detritos	1430 mm	
Velocidade máxima	6,5 km/h	
Subida máxima em declive	20%	
Fonte de energia	Bateria de gel de 180 Ah	Honda GX200 - 5,3 cv + Bateria de gel de 105 Ah
Tempo de funcionamento (até, min.)	79	-
Voltagem do sistema	24 volts	
Filtro	2X Painel-Papel	
Área de superfície do filtro	6 m <sup>2</sup>	
Eficiência do filtro	5 µm	
Raio de viragem mínimo	3200 mm	
Comprimento x Largura x Altura	1600 x 1080 x 1280 mm	
Peso (sem baterias)	465 kg	512 kg

## GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.